

# DIGITUS 4K HDMI - AOC - cable de conexión blindado con casquillo protector

AK-330130-300-S  
EAN 4016032483809



## Cable de conexión HDMI AOC, tipo A, blindado St/St,30.0m,f.plug IP68, UHD, 4K@60 Hz, oro,bw

Este cable de fibra óptica híbrido activo HDMI® AOC es ideal para la transmisión de datos de vídeo y de audio sin comprimir con un ancho de banda amplio a lo largo de distancias relativamente largas. La construcción híbrida de conductores de cobre y de fibra óptica excluye el riesgo de interferencias electromagnéticas, garantizando la transmisión sin pérdidas en toda la longitud del cable con unas resoluciones UHD de hasta 4K/60Hz y un ancho de banda de hasta 14,4 Gbps. Gracias al uso de conductores ópticos (fibra óptica), el diámetro de este cable activo es muy pequeño (DE: 5,2 mm). La construcción de acero y fibra de aramida del cable asegura la protección óptima frente a fuerzas externas. En consecuencia, el cable es resistente a las pisadas y los pinchazos. Cuando no se utiliza el cable, los casquillos protectores protegen las conexiones (IP68). El acompañante ideal para el uso en ferias, conciertos y otros eventos. La instalación no presenta complicaciones y se realiza simplemente mediante Plug and Play: basta con enchufar para disfrutar de la máxima calidad de imagen. Soporta numerosos estándares, tales como HDMI 2.0, HDCP 2.2 o HDR. En el ámbito del audio, soporta, entre otros, ARC, DTS-HD Master Audio o Dolby TrueHD, así como muchas otras funciones. El uso de la última tecnología de chips permite transmitir el espectro de señales HDMI® completo y soporta CED, EDID con una latencia muy reducida y sin comprimir.

- Admite hasta 4K con 50/60 Hz
- Admite hasta 4K 3D
- Velocidad de transmisión de la señal de hasta 14,4 Gbps
- Admite hasta 120 Hz en Full HD
- Admite 1080p 3D HFR

- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (compatible con versiones anteriores)
- Compatible con HDR10 (alto rango dinámico)
- Admite canal de retorno de audio (ARC)
- Compatible con el control electrónico de los consumidores (CEC)
- Sincronización de audio y vídeo (lip-sync)
- Soporte de audio/vídeo multistream
- Latencia: retardo de fotogramas cero
- Cubierta del cable: LSZH libre de halógenos
- Radio de curvatura: 25,4 mm
- Temperatura de funcionamiento: -45 ~ 85°C
- Humedad de funcionamiento: < 90% HR
- Consumo: 250 mW máx.
- Compatible con DVI versión 1.0
- Resistencia a la tracción admisible: 1000N
- Cierre estanco: IP68
- Fuerza de extracción del tapón: MIN 10N
- Fuerza de inserción del tapón: MAX 35N
- Clase de protección contra llamas: UL94V-0
- Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Cubiertas: Carcasa metalizada
- Estándar HDMI: HDMI Premium High Speed con Ethernet
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Resolución máx. HDTV: 4096 x 2560 píxeles, 60 Hz
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 30 m
- AOC - cable óptico activo: sí

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.30	23.00	44.00	36.00	36,432.00
Packaging Unit Inside	1	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.63	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Net single without Packaging	1	0.00	18.00	20.00	4.00	0.00

More images:

