

DIGITUS 4K HDMI – AOC – câble de connexion blindé avec capuchon de protection

AK-330130-300-S
EAN 4016032483809



Câble de connexion HDMI AOC, type A, blindé St/St,30.0m,p.fiche IP68, UHD, 4K@60 Hz, or,sw

Ce câble fibre optique hybride HDMI® AOC est idéal pour transmettre des données vidéo et audio avec une bande passante élevée sur de longues distances. Les interférences électromagnétiques sont évitées grâce à la construction hybride à base de câbles en cuivre et fibre optique, garantissant une transmission sans perte sur toute la longueur du câble avec des résolutions UHD jusque 4K/60Hz et une bande passante jusqu'à 14,4 Gbit/s. Grâce aux conducteurs optiques (fibre optique), le diamètre de ce câble actif est très faible (DE : 5,2 mm). La construction du câble en acier et en fibres d'aramide assure une protection optimale contre les contraintes extérieures, il est ainsi résistant aux chocs et aux perforations. En cas de non-utilisation du câble, les capuchons de protection protègent les connecteurs (IP68). Le compagnon idéal pour les salons, les concerts et autres événements. L'installation s'effectue simplement par Plug and Play, il suffit de brancher et de profiter immédiatement d'une qualité d'image optimale. De nombreuses normes sont prises en charge, comme par ex. HDMI 2.0, HDCP 2.2 ou HDR. Les formats audio ARC, DTS-HD Master Audio ou Dolby TrueHD et de nombreuses autres fonctionnalités sont pris en charge. L'utilisation de puces dernière technologie permet la transmission de l'ensemble du spectre de signaux HDMI® et supporte ainsi CED, EDID avec très peu de latence et sans compression.

- Supporte jusqu'à 4K avec 50/60Hz
- Supporte jusqu'à 4K 3D
- Taux de transmission du signal jusqu'à 14,4 Gbps
- Supporte jusqu'à 120Hz en Full HD
- Supporte 1080p 3D HFR

- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (rétrocompatible)
- Supporte HDR10 (High Dynamic Range)
- Supporte le canal de retour audio (ARC)
- Supporte le contrôle électronique des consommateurs (CEC)
- Supporte la lip-sync (synchronisation audio/vidéo)
- Support audio/vidéo multi-flux
- Latence : Zero frame delay
- Gaine de câble : LSZH sans halogène
- Rayon de courbure : 25,4 mm
- température de fonctionnement : -45 ~ 85°C
- Humidité de fonctionnement : < 90% RH
- Puissance absorbée : 250 mW max.
- Supporte le DVI version 1.0
- Résistance à la traction admissible : 1000N
- Fermeture étanche à l'eau : IP68
- Force d'extraction de la fiche : MIN 10N
- Force d'insertion de la fiche : MAX 35N
- Classe d'inflammabilité : UL94V-0
- Connecteur 1: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme HDMI: Premium High Speed HDMI avec Ethernet
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: Boîtier en métal
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2560 Pixel, 60 Hz
- Longueur: 30 m
- AOC – Câble Optique Actif: Oui

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.30	23.00	44.00	36.00	36,432.00
Packaging Unit Inside	1	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.63	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Net single without Packaging	1	0.00	18.00	20.00	4.00	0.00

More images:

