

DIGITUS 4K HDMI - AOC - zırlı ve koruma kılıflı bağlantı kablosu

AK-330130-300-S
EAN 4016032483809



HDMI AOC bağlantı kablosu, A tipi, zırlı St/St, 30,0 m, f.plug IP68, UHD, 4K@60 Hz, altın, bw

Bu aktif HDMI® AOC hibrit fiber optik kablo, sıkıştırılmamış yüksek bant genişliğine sahip video ve audio verilerini daha uzun mesafelerde iletmek için idealdir. Bakır ve fiber optiklerden oluşan bu hibrit yapı, elektromanyetik etkileri ortadan kaldırarak tüm kablo uzunluğu boyunca 4K/60 Hz'ye kadar UHD çözünürlükleri ve 14,4 Gbps'ye kadar bant genişlikleri ile kayıpsız aktarım sağlar. Optik iletkenlerin (fiber optik) kullanılması sayesinde bu aktif kablunun çapı çok düşüktür (OD: 5,2mm). Kablonun çelik ve aramid fiber yapısı dış kuvvetlere karşı optimum koruma sağlar, böylece kablo ezilmeye ve delinmeye karşı dayanıklıdır. Kablo kullanılmadığında koruma kılıfları bağlantıları korur (IP68). Fuarlarda, konserlerde veya diğer etkinliklerde kullanmak için ideal bir yardımcıdır. Kullanıcı dostu kurulum sadece Plug and Play (Tak ve Çalıştır) yoluyla yaparak takın ve hemen en yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. HDMI 2.0, HDCP 2.2 veya HDR gibi sayısız standardı destekler. Ses sisteminde ARC, DTS-HD Master Audio veya Dolby TrueHD gibi diğer birçok özellik desteklenir. En yeni çip teknolojisini kullanarak tüm HDMI® sinyal yelpazesini aktarabilir ve aynı zamanda çok düşük gecikme süresi ve sıkıştırılmamış CED, EDID'i destekler.

- 50/60Hz ile 4K'ya kadar destekler
- 4K 3D'ye kadar destekler
- Sinyal iletim hızı 14,4 Gbps'ye kadar
- Full HD'de 120Hz'e kadar destekler
- 1080p 3D HFR'yi destekler
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (aşağı doğru uyumlu)

- HDR10'u (Yüksek Dinamik Aralık) destekler
- Ses Dönüş Kanalını (ARC) destekler
- Tüketici Elektronik Kontrolünü (CEC) destekler
- Dudak senkronizasyonunu destekler (ses/video senkronizasyonu)
- Çoklu akış ses/video desteği
- Gecikme: Sıfır kare gecikmesi
- Kablo kılıfı: LSZH halojensiz
- Bükülme yarıçapı: 25,4 mm
- Çalışma sıcaklığı: -45 ~ 85°C
- Çalışma nemi: <90% bağıl nem
- Güç tüketimi: 250 mW maks.
- DVI sürüm 1.0'ı destekler
- İzin verilen gerilme mukavemeti: 1000N
- Su geçirmez kapatma: IP68
- Fişin çekme kuvveti: MIN 10N
- Fişin yerleştirme kuvveti: MAX 35N
- Alev koruma sınıfı: UL94V-0
- Ferrit filtre: yok
- HDMI Standart: Ethernet ile Premium Yüksek Hızlı HDMI
- HDTV Çözünürlük maks.: 4096 x 2560 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: Metalik muhafaza
- Konektör 1: HDMI tip A, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 30 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: yes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	16.30	23.00	44.00	36.00	36,432.00
Packaging Unit Inside	1	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.63	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Net single without Packaging	1	0.00	18.00	20.00	4.00	0.00

More images:

