

DIGITUS Contactdoos met aluminium profiel en back-up zekering, Italiaanse 8-voudige contactdoos, 2 m voedingskabel IEC C14-stekker

DN-95410-IT
EAN 4016032483861



1U aluminium PDU, 8x Italiaanse uitgang, back-up zekering 10A St, 250VAC 50/60Hz, IEC C14 St.

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de stekkerblok aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. Hij kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd en afhankelijk van het kasttype kan de stekkerdoos met de uitgangen naar boven of naar beneden worden gemonteerd.

Veilige en professionele voeding in het 482,6 mm (19") bereik

- Back-up zekering

- Horizontale 19" installatie in het rek
- Rotatie van de blikken: 35°
- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Ingang: IEC C14-stekker, 230 Vac / 10 A
- Uitgang: 8 x Italiaanse stopcontacten, max. 10 A per uitgang
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm², lengte: 2 m
- Afmetingen: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 set veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	12.12	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.21	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.88	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:



