

DIGITUS Meervoudige wandcontactdoos met aluminium profiel en overspanningsbeveiliging, geïntegreerd netfilter, 7-voudige Italiaanse wandcontactdoos, 2 m stekker

DN-95412-IT
 Artikelnummer: 483885



Aluminium PDU, 7x Italië-uitgang, frequentiefilter 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 2 m

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. De stekkerblok kan verticaal in de kast worden gemonteerd. Een geïntegreerd netfilter en overspanningsbeveiliging beschermt de aangesloten belastingen tegen interferentie van het lichtnet. Afhankelijk van het kasttype kan de stekkerdoos met de kranen naar rechts of naar links worden gemonteerd.

Veilige en professionele stroomvoorziening in het netwerk / server rack gebied

- Geïntegreerd netfilter

- Geïntegreerde overspanningsbeveiliging : Nominale ontladstroom (In) - 10 kA
- Verticale reïnstallatie
- Rotatie van de blikken: 35°
- Behuizing: Aluminium
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Ingang: Italiaanse stekker, 230 Vac / 16 A
- Stopcontact: Italiaanse stopcontacten, max. 16 A per stopcontact
- Voedingskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm², lengte: 2 m
- Afmetingen: 620 x 45 x 45 mm (HxBxD)

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 set veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	14.82	26.50	66.50	31.50	55,510.90
Packaging Unit Inside	1	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.48	12.00	65.00	5.80	4,524.00
Net single without Packaging	1	0.11	4.50	62.00	4.50	0.00

More images:



