

DIGITUS Toma de corriente múltiple con perfil de aluminio e interruptor, toma italiana de 8 vías, cable de alimentación de 2 m enchufe italiano

DN-95402-1-IT
EAN 4016032483892



PDU de aluminio 1U, 8 salidas Italia 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, interruptor

Las regletas DIGITUS® son la solución perfecta para su armario de red o servidor. En términos de distribución de energía, la PDU cumple los requisitos de muchas aplicaciones en informática, tecnología de redes, laboratorios y el hogar. Puede montarse en horizontal o en vertical y, según el tipo de armario, la regleta puede montarse con las tomas hacia arriba o hacia abajo.

Fuente de alimentación segura y profesional en la gama de 19

- Instalación horizontal de 19" en el rack
- Interruptor: seguro contra desconexión involuntaria

- Rotación de las latas: 35
- Carcasa: perfil de aluminio
- Componentes de plástico ABS UL-94V-0
- Entrada: enchufe italiano, 230 Vca / 16 A
- Toma: 8 tomas italianas, máx. 16 A por toma
- Cable de alimentación: sección del cable: 1,5 mm², longitud: 2 m
- Dimensiones: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (Al x An x Fo)

Package contents

- Volumen de suministro: 1 toma de corriente múltiple, 2 soportes de montaje; 1 juego de instrucciones de seguridad

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	12.32	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.23	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.90	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:



