

# DIGITUS Meervoudige wandcontactdoos met aluminium profiel en schakelaar, 8-voudige Italiaanse wandcontactdoos, 2 m voedingskabel Italiaanse stekker

DN-95402-1-IT

EAN 4016032483892



## 1U aluminium PDU, 8x Italië-uitgangen 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, schakelaar

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de stekkerblok aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. Hij kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd en afhankelijk van het type kast kan de stekkerdoos met de uitgangen naar boven of naar beneden worden gemonteerd.

### Veilige en professionele voeding in de 19" reeks

- Horizontale 19" installatie in het rek
- Schakelaar - beveiligd tegen onbedoeld uitschakelen

- Rotatie van de blikken: 35°
- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Ingang: Italiaanse stekker, 230 Vac / 16 A
- Stopcontact: 8 x Italiaanse stopcontacten, max. 16 A per stopcontact
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm<sup>2</sup>, lengte: 2 m
- Afmetingen: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

### Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 set veiligheidsinstructies

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	12.32	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.23	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.90	4.50	48.30	4.50	0.00

## More images:



