

DIGITUS 8K DisplayPort adapterkabel, mini-DP naar DP

DB-340106-020-S
EAN 4016032484226



8K@60Hz, mini DP naar DP; DP 2.0 Aluminium behuizing, zwart 2 m

Met deze kabelstandaard ondersteunt deze DisplayPort-kabel alle hedendaagse eisen - van het afspelen van UHD 8K-inhoud met hoge resolutie, via 8-kanaals audio-overdracht, tot het ondersteunen van HDCP en DPCP coderingen. Spiegel uw laptop/desktop op een grote monitor of breid uw desktop uit met nog een display met DisplayPort. Razendsnelle gegevensoverdracht zonder haperingen is gegarandeerd met deze hoogwaardige kabel, zelfs bij veeleisende grafische toepassingen of games. Vernikkelde contacten en een dubbele afscherming van de kabels zorgen voor een perfecte geleiding en een storingsvrije overdracht.

De Digitus 8K DisplayPort adapterkabel 1.4 versie mini-DP naar DP voldoet nu al aan de eisen van toekomstige apparaten met een hoge resolutie (tv, beamer, monitor) van de volgende generatie. Ultieme 8K beleving met Ultra-HD II resoluties tot 7680 x 4320 pixels.

- Resolutie: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Ondersteunt 8 K 3D
- Signaaloverdrachtssnelheid tot 32,40 Gbit/s
- Ondersteunt tot 4K@144Hz
- Subsampling: YUV 4:4:4
- HDCP versie: 2.2
- DisplayPort versie: 1.4
- Ondersteunde kleurdiepte: 30 bit Deep Color
- Ondersteunt HDR10 zonder beperkingen
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt Lip-Sync (audio- en videosynchronisatie)
- Ondersteunt stereoscopische 3D-video

- Ondersteunt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Ondersteunt EDID 2.0 (apparaatherkenning)
- Ondersteunt DVI versie 1.0 (in verbinding met adapters)
- Ondersteunt voorwaartse foutcorrectie (FEC)
- Multi Stream Audio/Video ondersteuning: Met de 2.0 standaard kunt u twee 8 K of drie 4 K beeldschermen aansluiten
- 21:9 Cinemascope ondersteuning
- 32-kanaals audio-ondersteuning
- Dolby TrueHD compatibel
- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiocapaciteit
- Ondersteunt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Bedrijfstemperatuur: -20 ~ 60°C
- Bedrijfsvochtigheid: 0 - % RH
- Kap: Aluminium behuizing
- Super Hi-Vision TV - standaard
- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.4
- Ferritfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Aluminium
- Lengte: 2 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 1x 8K DisplayPort adapterkabel, 2m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	13.00	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.08	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

