

# DIGITUS Conmutador PoE Gigabit Ethernet de 8 puertos con 2 puertos SFP UPLINK, capacidad de potencia PoE 140 W

DN-95341-1  
EAN 4016032484738



## Conmutador PoE GE 2 SFP Uplink de 8 conexiones POE at, capacidad de potencia 150 W

El conmutador Gigabit DIGITUS de 8 puertos para el montaje en bastidor con ocho puertos Power over Ethernet y dos puertos SFP Uplink adicionales consigue mejorar notablemente el rendimiento y la eficiencia de su red. Dado que es compatible con PoE, solo necesita un único cable (de red) para la transmisión de energía y de datos. Este conmutador facilita considerablemente la conexión de dispositivos como puntos de acceso, cámaras de red y teléfonos IP y requiere un volumen de cableado mucho menor que las soluciones alternativas. Además, puede ampliar su red en lugares donde no existan cables de alimentación ni tomas de corriente. El conmutador no necesita ninguna configuración, por lo cual garantiza la integración rápida y perfecta en la red. Asimismo, el conmutador se puede montar en un bastidor e instalar sin problemas en muchos bastidores estándar, lo cual convierte a este dispositivo en una solución perfecta para centros de procesamiento de datos y salas de servidores locales.

**Gracias a la función PoE no se requiere ninguna fuente de alimentación adicional para los dispositivos conectados. Reduzca al mínimo el volumen de cableado para puntos de acceso inalámbricos, teléfonos IP o cualquier otro dispositivo compatible con PoE**

- Conmutador PoE Gigabit de 8 puertos 10/100/1000 Mbps + 2x SFP Uplink, montable en bastidor
- Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x/802.3ab/802.3z / IEEE802.3af/at
- Power over Ethernet (PoE) - solo necesita un único cable para la transmisión de energía y datos
- Capacidad de potencia PoE: 140 W
- No requiere configuración

- LED de estado en cada conexión
- Asignación de terminales: V+ (RJ45 pin 3, 6) V- (RJ45 pin 1, 2)
- Backplane: 20 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: 4K
- Posibilidad de montaje en bastidor de sistema (1U)
- Alimentación eléctrica interna: 150 W
- Dimensiones (long. x anch. x alt.): 275 mm x 200 mm x 44 mm
- Peso: 4500 g
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Modo de instalación: 19 pulgadas, sobremesa
- Número de puertos (Uplink): 2
- Conexión del puerto Uplink: SFP
- VLAN: no
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Número de puertos: 8
- Capacidad de potencia PoE: 140 W
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 2
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: no

### Package contents

- Conmutador PoE de 8 puertos +2 puertos de enlace ascendente SFP
- Red

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	13.86	35.00	50.00	30.00	52,500.00
Packaging Unit Inside	1	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.77	28.00	32.50	10.00	9,100.00
Net single without Packaging	1	0.00	20.00	27.50	4.40	0.00

**More images:**

