

# DIGITUS Commutateur PoE Fast Ethernet DIGITUS 16 ports, 2 liaisons montantes Gigabit (RJ45 / SFP)

DN-95355  
EAN 4016032485056



### Commutateur PoE 16 ports 10/100 Mbit/s 16 x port RJ45 PoE 10/100 Mbit/s, 1 x port RJ45 GE, 1 x port SFP

Le DN-95355 est un commutateur PoE 16 ports 10/100 Mbit/s PoE + 1G Combo + 1GE PoE. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des appareils alimentés (PD) conformes à la norme IEEE802.3af/at. L'alimentation électrique et la transmission de données via un même câble permet d'étendre votre réseau à des endroits où il n'y a pas de lignes électriques ou de prises de courant, où vous pouvez installer des appareils tels que des points d'accès, des caméras IP ou des téléphones IP, etc. Le commutateur PoE garantit un débit élevé (filaire) à faible coût, et sa conception en métal au format 11 pouces, adaptée au montage en rack, lui permet d'être utilisé aussi bien dans des armoires réseaux qu'au bureau.

### Fonctions principales : VLAN & vidéosurveillance (CCTV) & PD-Alive

- Interface : 16 ports RJ45 10/100 Mbps, 1 port combiné 10/100/1 000 Mbps, 1 port RJ45 10/100/1 000 Mbps
- Norme PoE : IEEE802.3af/at
- PoE Port: 1~16
- PoE Budget: 185W
- Alimentation : 200W
- Fonction clé : CCTV et VLAN
- Sortie du port PoE : 30 W maximum
- Alimentation RJ45 PoE : Mode A 1/2(+), 3/6 (-)
- Indicateur : PWR, LNK/ACT, PoE, PoE Max

- Supports réseau : 10BASE-T : câbles UTP en catégories 3, 4, 5 (≤100 m), 100BASE-TX : câbles UTP en catégories 5, 5e (≤100 m), 1000BASE-T : câbles UTP en catégories 5e, 6 (≤ 100 m), 1000BASE-X : SMF, MMF
- Table d'adresses MAC : 8K, apprentissage automatique, vieillissement automatique
- Packet buffer: 4Mbit
- Mode de transfert : stockage et transfert
- Vitesse de transfert des paquets : 5,4 Mpps
- Longueur maximale de la poche : 16K
- Bandwidth: 7.2Gbps
- Dimension de l'appareil : 280x180x44mm
- Entrée secteur : 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz
- Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Température de stockage : -40 °C ~ 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation
- Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation
- Protection contre les surtensions : mode commun ±4KV, mode différentiel ±2KV
- MTBF: >50000 heures
- Norme électrostatique : Contact 4KV, air 6KV
- Installation en rack : Oui
- Utilisation industrielle: Non

### Package contents

- Commutateur 16+2 ports PoE FE
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	12.50	26.00	38.30	42.60	42,421.10
Packaging Unit Inside	1	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.50	8.00	23.00	37.00	6,808.00
Net single without Packaging	1	1.75	4.40	18.00	28.00	0.00

**More images:**

