

DIGITUS Reeds geassembleerde, universele breakout glasvezelkabel, multimode OM4, 12 vezels, LC/UPC - LC/UPC

DK-2433CU030BK-BBB
EAN 4016032485094



Breakout kabel 12 vezels, OM4, LC/UPC-LC/UPC universeel, kleur: zwart, 30m

Deze reeds geassembleerde breakout-glasvezelkabel is ideaal voor installaties die een uiterst robuust en betrouwbaar glasvezelkabelontwerp met maximale mechanische bescherming nodig hebben. Het biedt een veilige plug & play-oplossing voor installaties dankzij de reeds geassembleerde connectoren. Een eenvoudige montage, bv. op deels bezette patchpanelen is mogelijk. Dankzij het meegeleverde meetprotocol zijn er geen tijdrovende nacontroles nodig.

Met reeds geassembleerde breakout glasvezelkabels kunt u eenvoudig, snel en flexibel netwerklijnen met een hoge bandbreedte installeren.

- Kabeltype: Breakout/ universele kabel (I/A-DQ (ZN) BH X G 50/125µm)
- Vezelcategorie: multimode
- Vezeltype: OM4 9/125
- Aantal aders: 12
- Lengte: 30
- Insteekaansluiting 1: LC/UPC
- Insteekaansluiting 2: LC/UPC
- Mantelmateriaal: Dca
- Kleur buitenmantel: zwart

- Halogeenvrij volgens (EN 50267-2-3): Ja
- IL bij multimode: max. 0.3dB
- IL bij singlemode: max.0.3dB
- RL bij multimode: min. 30dB
- RL bij singlemode: min. 50dB
- Bedrijfstemperatuur: -20~70°
- Opslagtemperatuur: -20~70°
- Intrekhelp aan beide zijden
- Aantal connector, zijde 1: 1
- Aantal connector, zijde 2: 1
- Aantal vezels: 12
- Applicatie: universeel
- Beschermkous: éénkleurig
- Connector 1: LC
- Connector 2: LC
- Kabelkleur: zwart
- Kabelmantel: LSOH
- Kabeltype: U-DQ (ZN) BH X G 50/125 µm
- Modus: Multimodus
- Polijsten: UPC
- Vezeldiameter: 50/125 µ
- Vezelklasse: OM4
- Lengte: 30 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	5.50	41.00	41.00	40.00	67,240.00
Packaging Unit Inside	1	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.75	36.00	36.00	18.00	23,328.00
Net single without Packaging	1	2.00	35.00	35.00	12.00	0.00

More images:

