

DIGITUS Hazır fiber optik universal Breakout kablo, çoklu mod OS2, 8 fiber, LC/UPC - LC/UPC

DK-2A338UE50BK-BBB
EAN 4016032485223



Breakout kablo 8 fiber, SM G.657.A1 LC/UPC-LC/UPC, universal, siyah renkli, 150 m

Bu hazır Breakout fiber optik kablo, maksimum mekanik korumanın gerekli olduğu son derece sağlam ve güvenli fiber optik kablo tasarımını gerektiren kurulumlar için idealdir. Hazır fişi ile kurulumlar için güvenli bir Plug & Play (Tak ve Çalıştır) çözümü sunar. Ör. kısmen monte edilmiş Patch paneline kolayca monte edilebilir. Ürünle birlikte verilen ölçüm raporuyla pahalı takip kontrolleri gerekmez.

Hazır fiber optik universal Breakout kablo, yüksek bant genişliğine sahip ağ yollarının zaman tasarrufu sağlayan, kolay ve esnek kurulumunu sağlar.

- Kablo tipi: Breakout/Universal kablo (I/A-DQ (ZN) BH X E 9/125µm)
- Fiber kategorisi: Tekli mod
- Fiber tipi: OS2 G.657.A1 9/125
- İletken tel sayısı: 8
- Uzunluk: 150
- Fiş bağlantısı 1: LC/UPC
- Fiş bağlantısı 2: LC/UPC
- Kılıf malzemesi: Dca
- Dış kılıf rengi: Siyah
- Halojeniz (EN 50267-2-3 standardına göre): Mevcut

- Çoklu modda IL: maks. 0,3dB
- Tekli modda IL: maks. 0,3dB
- Çoklu modda RL: min. 30dB
- Tekli modda RL: min. 50dB
- Çalışma sıcaklığı: -20~70°C
- Depolama sıcaklığı: -20~70°C
- Her iki tarafta içeri çekme yardımcısı
- Cilalama: UPC
- Fiber çapı: 9/125 µ
- Fiber sayısı: 8
- Fiber sınıfı: OS2
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kablo tipi: U-DQ (ZN) BH X E 9/125 µm
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC
- Konektör 2: LC
- Konektör sayısı taraf 1: 1
- Konektör sayısı taraf 2: 1
- Mod: Tek modlu
- Renkli kablo: siyah
- Uygulama: evrensel
- Uzunluk: 150 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	8.80	35.00	35.00	25.00	30,625.00
Packaging Unit Inside	1	8.80	35.00	35.00	25.00	30,625.00
Packaging Unit Single	1	8.80	35.00	35.00	25.00	30,625.00
Net single without Packaging	1	6.40	35.00	35.00	22.00	0.00

More images:

