

DIGITUS Conmutador 16+2 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 Gigabit SFP PoE

DN-95358
EAN 4016032485445



Conmutador 16+2 puertos GE + 2GE SFP Uplink PoE Conmutador 16+2 puertos 10/100/1000 Mbps + 2GE SFP PoE

«El conmutador PoE DN-95358 es un conmutador de 16 puertos PoE 10/100/1000 Mbps + 2G Gigabit RJ45 +2 Gigabit SFP PoE. Los puertos PoE pueden detectar y alimentar automáticamente Powered Devices (PD) conformes a IEEE 802.3af/at. La transmisión de energía y datos por el mismo cable permite ampliar su red a lugares donde no existen cables eléctricos ni tomas de corriente, permitiéndole instalar dispositivos como puntos de acceso, cámaras IP o teléfonos IP, etc. El conmutador PoE ofrece un rendimiento a velocidad de cable sencillo, económico y sin bloqueos con forma metálica de 11 pulgadas para el uso en bastidores en redes de oficina o de departamento.»

Función clave: VLAN y CCTV y PD-Alive

- Interface: 16 x 10/100/1000Mbps RJ45 port
- 2*10/100/1000Mbps RJ45 port
- Ranura SFP de 2 x 1000 Mbps
- Estándar: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Conforme a IEEE802.3af/at Power over Ethernet
- PSE Power on RJ45: Modo A 1/2(+), 3/6(-), Modo B 4/5(+), 7/8(-)
- Compatible con PoE Power hasta 32 W para cada puerto PoE
- Capacidad de potencia PoE: 185 W
- Alimentación de energía: 200 W
- Detección automática del dispositivo de alimentación
- Alimentación remota de energía y datos hasta 100 m
- Flow Control para modo Full-duplex y Backpressure para modo Half-duplex

- Compatible con VLAN y función CCTV
- Dirección MAC 8K, detección y actualización automática de direcciones
- Compatible con Energy Efficient Ethernet (EEE), función IEEE802.3az
- Compatible con la función PD Alive
- LED: PWR, PoE, LINK/ACT, PoE Max
- Longitud máxima del paquete: 8K
- Modo de transmisión: Almacenamiento y reenvío
- Capacidad operativa: 40 Gps
- Velocidad de transmisión paquetes: 29,76 Mpps
- Búfer de paquetes: 4 Mbits
- Ventilador: 1 ventilador
- Peso: < 4,2 kg
- Dimensiones (L*An*Al): 280*180*44 mm
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: sí

Package contents

- Conmutador PoE de enlace ascendente GE + 2GE SFP de 16+2 puertos
- cable de alimentación
- Guía rápida de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	12.35	38.20	42.60	26.00	42,310.30
Packaging Unit Inside	1	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.47	23.00	37.00	8.00	6,808.00
Net single without Packaging	1	1.81	18.00	28.00	4.40	0.00

More images:

