

# DIGITUS Switch PoE 16+2 porte 10/100/1000 Mbps + 2 Gigabit SFP

DN-95358  
EAN 4016032485445



## Switch PoE a 16+2 porte GE + 2GE SFP Uplink Switch PoE 16+2 porte 10/100/1000 Mbps + 2GE SFP

"Lo switch PoE DN-95358 è uno switch PoE a 16 porte 10/100/1000Mbps + 2G Gigabit RJ45 +2 Gigabit SFP. Le porte PoE possono rilevare automaticamente e alimentare i dispositivi alimentati (PD) conformi allo standard IEEE802.3af/at. La trasmissione di corrente e dati tramite lo stesso cavo può estendere la rete a luoghi in cui non ci sono linee elettriche o prese, in cui è possibile installare dispositivi quali AP, telecamera IP o telefoni IP, ecc. Lo Switch PoE mette a disposizione una potenza wire-speed semplice, efficiente e non bloccante con una forma metallica di 11 pollici per l'impiego in rack in reti di uffici o dipartimenti."

### Funzione chiave: VLAN & CCTV & PD-Alive

- Interfaccia: porta RJ45 16\* 10/100/1000Mbps
- 2 porte RJ45 da 10/100/1000 Mbps
- Slot SFP 2\*1000Mbps
- Standard: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Corrisponde a IEEE802.3af/at Power over Ethernet
- PSE Power on RJ45: Mode A 1/2(+),3/6(-), Mode B 4/5(+), 7/8(-)
- Supporta l'alimentazione PoE fino a 32W per ciascuna porta
- Budget PoE: 185W
- Alimentazione di energia: 200W
- Riconoscimento automatico del dispositivo di alimentazione
- Alimentazione elettrica da remoto e dati fino a 100 m

- Flow control per modalità di funzionamento full duplex e contropressione per modalità di funzionamento half duplex
- Supporta VLAN e funzione CCTV
- Indirizzo MAC 8K, auto-learning e auto-aging automatico dell'indirizzo
- Supporta la funzione Ethernet ad efficienza energetica (EEE) IEEE802.3az
- Supporta la funzione PD Alive
- LED: PWR, PoE, LINK/ACT, PoE Max
- Lunghezza massima pacchetto: 8K
- Modalità di trasmissione: Salvataggio e trasmissione
- Capacità di commutazione: 40Gpps
- Velocità di trasmissione pacchetto: 29.76Mpps
- Buffer pacchetto: 4M Bit
- Fan: 1\*fan
- Peso: <4.2Kg
- Dimensioni (lungh.\*largh.\*alt.): 280\*180\*44mm
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: sì

### Package contents

- Switch PoE Uplink SFP a 16+2 porte GE + 2GE
- cavo di alimentazione
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	12.35	38.20	42.60	26.00	42,310.30
Packaging Unit Inside	1	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.47	23.00	37.00	8.00	6,808.00
Net single without Packaging	1	1.81	18.00	28.00	4.40	0.00

More images:

