

DIGITUS 8 bağlantı noktalı Hızlı Ethernet ağ PoE anahtarı, endüstriyel, yönetilmeyen, 1 SFP yukarı bağlantı

DN-651133
EAN 4016032485469



Endüstriyel 8+1 portlu Hızlı Ethernet PoE anahtarı Yönetilmeyen, 8 RJ45 bağlantı 10/100 Mbps

DN-651133, 8 port 10/100Mbps RJ45 +1 port 100Mbps base-FX ile endüstriyel bir Hızlı Ethernet PoE anahtarıdır. Endüstriyel anahtar -40 °C ~ 80 °C çalışma sıcaklığına sahiptir, sağlam bir şekilde üretilmiştir ve her türlü zorlu ortamda kullanılabilir. Anahtar, serbest bir DIN rayına kolayca monte edilebilir. Geniş sıcaklık aralığı, IP40 dereceli muhafaza ve LED göstergesi, DN-651133'ü kullanıcılara Ethernet cihazlarını ağa bağlamak için güvenilir ve kullanışlı bir çözüm sunan endüstriyel sınıf bir tak ve çalıştır cihazı haline getirir.

DN-651133, zorlu endüstriyel ortamlarda parazitsiz veri aktarım performansı sunan endüstriyel uygulamalara (IP40) uygun 8+1 portlu bir PoE Ethernet anahtarıdır (IEEE 802.3 af/at).

- Otomatik anlaşma ve Auto-MDI/ MDI-X işlevine sahip 8 bağlantı noktası 10/100 Base-Tx RJ45
- 1 bağlantı noktalı 100Base-Fx arabirimi SFP
- 48V ila 57V DC, yedekli güç bağlantısı mümkün
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila 80 °C
- IP40 alüminyum gövde
- 6KV DC Ethernet ESD korumasını destekler
- Güç hattı için 6KV DC EFT korumasını destekler
- Titreşim, şok ve düşmeye karşı koruma
- DIN rayına kolay kurulum
- Performans özellikleri: Bant genişliği: 1.8Gbps, Paket tampon belleği: 1.25Mbit, Paket iletim hızı: 1.4Mpps, MAC adres tablosu: 2K
- Akış kontrolü: half-duplex için geri basınç teknolojisini kullanır, full-duplex modunda "pause frame" teknolojisini kullanır
- Muhafaza: IP40 koruma sınıfına sahip alüminyum muhafaza
- LED ekran: Güç: Kırmızı, Fiber optik: Bağlantı 2 (Yeşil), Ethernet: Sarı

- Güç tüketimi: <8 watt
- Ağ protokolleri: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX;
- Endüstri standardı: FCC CFR47 Bölüm 15, EN55022/CISPR22, Sınıf A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (temas), ±12kV (hava), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): güç bağlantısı: ±4kV; veri bağlantısı: ±2kV, IEC61000-4-5 (aşırı gerilim)
- Boyutlar (G x D x Y): 142,5 x 107,1 x 53,5 mm
- Ağırlık: Ürün ağırlığı: 0,70kg
- Çalışma ortamı: Çalışma sıcaklığı: -40 ila maksimum 80 °C; Depolama sıcaklığı: -40 ila maksimum 80 °C
- Bağıl nem: %5 ila maks. %95 (yoğuşma yok)
- PoE güç bütçesi: 200 W
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE standardı: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 1
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN rayı
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 8+1 port PoE Ethernet anahtarı
- Manuel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	14	12.85	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.92	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.76	4.40	10.30	14.40	0.00

More images:

