

DIGITUS Conmutador de red PoE Fast Ethernet de 16 puertos, 19 pulgadas, no gestionado, 2 puertos de enlace ascendente, SFP, 250 W, af/at

DN-95342-1
EAN 4016032485667



Conmutador PoE Fast Ethernet 16 puertos PoE + 2 Combo, presupuesto PoE de 250 W

Los conmutadores PoE Fast Ethernet DIGITUS® están diseñados para sistemas de red medianos y grandes. La función PoE y el tamaño de 19" facilitan la integración en su red. Los conmutadores son una gran elección para mejorar el rendimiento y la eficiencia de su red.

Solución Power over Ethernet (PoE) integrada para redes pequeñas y medianas

- 16 puertos 10/100Base-TX con soporte PoE
- Enlace ascendente Gigabit TP/SFP combinado de 2 puertos
- Cumple las normas de red IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Salida de alimentación PoE 55 V CC, máx. 30 W por puerto
- Modo de alimentación PoE A, PIN 1/2(+), 3/6(-) Admite el reenvío sin bloqueo ni cabecera de línea Tecnología de almacenamiento y reenvío para optimizar la transferencia de datos
- Detección/configuración automática de velocidad y dúplex medio/completo
- Función Auto MDI/MDI-X

- 8.000 direcciones MAC
- Fuente de alimentación integrada
- Consumo: 270 vatios
- Potencia máxima de salida PoE: 250 vatios
- Fuente de alimentación: AC:100-240V
- Consumo: 4,34 W
- Número de puertos: 16
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: sí

Package contents

- 16-port Fast Ethernet PoE Switch
- Quick start guide
- Power Cable
- Mounting accessories

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	10.83	26.50	49.30	31.00	40,499.90
Packaging Unit Inside	1	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.61	29.00	48.00	8.30	11,553.60
Net single without Packaging	1	2.74	21.00	44.00	4.40	0.00

More images:

