

DIGITUS 16-poorts Fast Ethernet PoE netwerkswitch, 19-inch, onbeheerd, 2 uplink poorten, SFP, 250 W, af/at

DN-95342-1
EAN 4016032485667



Fast Ethernet PoE-schakelaar 16-poorts PoE + 2 Combo, 250W PoE-budget

De DIGITUS® Fast Ethernet PoE-switches zijn ontworpen voor middelgrote tot grote netwerksystemen. Dankzij de PoE-functie en het 19"-formaat zijn ze eenvoudig te integreren in je netwerk. De switches zijn een uitstekende keuze om de prestaties en efficiëntie van je netwerk te verbeteren.

Geïntegreerde Power over Ethernet (PoE) oplossing voor kleine en middelgrote netwerken

- 16-poorts 10/100Base-TX met PoE-ondersteuning
- 2-poorts Combo Gigabit TP/SFP Uplink
- Voldoet aan de netwerkstandaarden IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- PoE-vermogen 55V DC, max. 30 W per poort
- PoE-voedingsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-) □ Ondersteunt niet-blokkeren, niet-head-of-line doorsturen □ Store-and-forward-technologie voor geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische detectie/instelling van snelheid en half/vol duplex
- Automatische MDI/MDI-X-functie

- 8K MAC-adressen
- Geïntegreerde voedingseenheid
- Stroomverbruik: 270 watt
- Maximaal PoE-uitgangsvermogen: 250 watt
- Stroomvoorziening: AC: 100-240V
- Stroomverbruik: 4.34W
- Aantal poorten: 16
- Ethernetnelheid: Fast Ethernet
- Industrieel gebruik: no
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- VLAN: yes

Package contents

- 16-port Fast Ethernet PoE Switch
- Quick start guide
- Power Cable
- Mounting accessories

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	10.83	26.50	49.30	31.00	40,499.90
Packaging Unit Inside	1	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.61	29.00	48.00	8.30	11,553.60
Net single without Packaging	1	2.74	21.00	44.00	4.40	0.00

More images:

