

DIGITUS CAT 6A, saha konektörü, düz, M12 fiş, X kodlu, IP67

DN-936M12-P
EAN 4016032485674



CAT 6A, saha bağlantı fişi, düz M12 fiş, X kodlu, IP67

Endüstriyel Ethernet uygulamalarında güvenilir ve verimli veri iletimi için tasarlanmış yüksek performanslı M12 CAT 6A konektörümüzle tanışın. Yüksek kaliteli malzemeler ve gelişmiş üretim teknikleri sayesinde bu sağlam konektör, zorlu çevre koşulları için tasarlanmıştır ve ağız için maksimum çalışma süresi sağlar. Kompakt ve çok yönlü tasarımıyla bu M12 konektör, geleneksel konektörlerin sığmadığı, alan kısıtlaması olan uygulamalarda kullanım için idealdir. CAT 6A M12 konektör, 100 metreye kadar mesafelerde 10 Gbps'ye kadar veri iletim hızlarını destekleyerek endüstriyel otomasyon, robotik ve diğer zorlu uygulamalarda yüksek hızlı veri iletimi için mükemmeldir. Ayrıca CAT 5e ve CAT 6 standartlarıyla geriye dönük olarak uyumludur, bu da mevcut altyapılara entegre edilmesini kolaylaştırır. M12 CAT 6A konektörümüzün kurulumu ve bakımı kolaydır ve sezgisel bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Hızlı veri iletimi, sağlamlık ve esneklik gerektiren endüstriyel Ethernet uygulamaları için güvenilir ve uygun maliyetli bir çözümdür.

DIGITUS M12 CAT 6A konektörü, 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), uzaktan güç verme (PoE, PoE plus ve UPoE) ve HDBaseT uygulamaları için uygunluğunu vurgular.

- M12 CAT 6A fiş X kodlu, korumalı

- MICE'a göre elektromanyetik değerlendirme: E2
- 8 telli kablo bağlantısı, AWG 22 için
- AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7 bağlantısı mümkündür
- 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- PoE (IEEE 802.3af), PoE plus (IEEE 802.3at), UPoE ve HDBaseT
- Temel IEC PAS 61076-2-109
- İletken çapı katı bakır tel 0,4 - 0,64 mm
- İletken çapı bakır tel 0,48 - 0,76 mm
- Tel çapı 1,6 mm'ye kadar
- 6,0'dan 9,7 mm'ye kadar kablo kılıfı
- Endüstriyel çinko döküm gövde
- Basit montaj - özel aletler olmadan bağlanabilir
- Elektriksel özellikler:
- Akım taşıma kapasitesi: 0,5 A
- Nominal gerilim: 50 V AC / 60 V DC
- Kontak direnci: maks. 5 mOhm
- Dielektrik dayanımı iletken-iletken (birincil) [V DC]: 500 V DC
- İzolasyon direnci: min. 100 MOhm
- Mekanik özellikler:
- Montaj tipi: vidalanabilir
- İçeri itme ve dışarı çekme kuvveti: maks. 30 N
- Hizmet ömrü - birleşme döngüleri: min. 100

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	4.50	24.00	28.00	15.00	10,080.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	1.50	6.00	8.00	72.00
Net single without Packaging	1	0.04	1.50	1.50	5.50	0.00

More images:

