

# DIGITUS CAT 6A, bedraad in het veld, M12-contactdoos met X-codering IP67

DN-936M12-J  
EAN 4016032485681



### CAT 6A veldmontage M12-contactdoos met X-codering IP67

De DIGITUS M12 CAT 6A-connector is een compacte en robuuste oplossing voor snelle datatransmissie in ruwe omgevingen. De CAT 6A-prestaties ondersteunen datasnelheden tot 10 Gbps en zijn achterwaarts compatibel met CAT 6- en CAT 5e-standaarden. De connector is bestand tegen extreme temperaturen, trillingen en vocht en is voorzien van een afschermingssysteem om elektromagnetische interferentie te verminderen. Het eenvoudige push-pull mechanisme zorgt voor eenvoudige aansluiting en een veilige verbinding. Ideaal voor een reeks industriële en buitentoepassingen.

### DIGITUS M12 CAT 6A Jack X-gecodeerde, veldmontage benadrukt de geschiktheid voor 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), voeding op afstand (PoE, PoE plus en UPoE) en HDBaseT-toepassingen.

- M12 CAT 6A-contactdoos X-gecodeerd, afgeschermd
- Elektromagnetische evaluatie volgens MICE: E2
- 8-aderige kabel aansluiting, voor AWG 22
- Aansluiting van AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7 mogelijk
- 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)

- PoE (IEEE 802.3af), PoE plus (IEEE 802.3at), UPoE en HDBaseT
- Basis IEC PAS 61076-2-109
- Geleiderdiameter massief koperdraad 0,4 - 0,64 mm
- Draaddiameter koperdraad 0,48 - 0,76 mm
- Draaddiameter tot 1,6 mm
- Kabelmantel van 6,0 tot 9,7 mm
- Gegoten industriële behuizing van zink
- Eenvoudige montage - kan zonder speciaal gereedschap worden aangesloten
- Elektrische eigenschappen:
- Stroomvoercapaciteit: 0,5 A
- Nominale spanning: 50 V AC / 60 V DC
- Contactweerstand: max. 5 mOhm
- Diëlektrische sterkte geleider-geleider (primair) [V DC]: 500 V DC
- Isolatiweerstand: min. 100 MOhm
- Mechanische eigenschappen:
- Type montage: schroefbaar
- In- en uittrekkraft: max. 30 N
- Levensduur - koppelcycli: min. 100

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	5.00	24.00	28.00	15.00	10,080.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	1.50	6.00	8.00	72.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	1.50	5.50	0.00

More images:

