

DIGITUS CAT 6A, fältanslutningsbar, M12-uttag X-kodad IP67

DN-936M12-J
EAN 4016032485681



CAT 6A fältmontering M12-uttag X-kodad IP67

DIGITUS M12 CAT 6A-kontakten är en kompakt och robust lösning för höghastighetsdataöverföring i tuffa miljöer. Dess CAT 6A-prestanda stöder datahastigheter på upp till 10 Gbps och är bakåtkompatibel med CAT 6- och CAT 5e-standarderna. Kontakten tål extrema temperaturer, vibrationer och fukt och har ett skärmningssystem för att minska elektromagnetiska störningar. Den enkla push-pull-mekanismen säkerställer enkel terminering och en säker anslutning. Perfekt för en rad olika industri- och utomhusapplikationer.

DIGITUS M12 CAT 6A Jack X-kodad, fältmontering understryker lämpligheten för 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), fjärrströmförsörjning (PoE, PoE plus och UPoE) och HDBaseT-applikationer.

- M12 CAT 6A uttag X-kodad, skärmad
- Elektromagnetisk utvärdering enligt MICE: E2
- 8-trådig kabelanslutning, för AWG 22
- Anslutning av AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7 möjlig
- 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- PoE (IEEE 802.3af), PoE plus (IEEE 802.3at), UPoE och HDBaseT

- Bas IEC PAS 61076-2-109
- Ledardiameter solid koppartråd 0,4 - 0,64 mm
- Ledardiameter kopparsträng 0,48 - 0,76 mm
- Tråddiameter upp till 1,6 mm
- Kabelmantel från 6,0 till 9,7 mm
- Industriellt gjutet hölje i zink
- Enkel montering - kan anslutas utan specialverktyg
- Elektriska egenskaper:
 - Strömbärande kapacitet: 0,5 A
 - Märkspänning: 50 V AC / 60 V DC
 - Kontaktmotstånd: max. 5 mOhm
 - Dielektrisk hållfasthet ledare-ledare (primär) [V DC]: 500 V DC
 - Isolationsresistans: min. 100 MOhm
- Mekaniska egenskaper:
 - Monteringstyp: skruvbar
 - Inskjutnings- och utdragskraft: max. 30 N
 - Livslängd - kopplingscykler: min. 100

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	5.00	24.00	28.00	15.00	10,080.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	1.50	6.00	8.00	72.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	1.50	5.50	0.00

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com