

# DIGITUS CAT 6A, sahada kablolanabilir, M12 soket X kodlu IP67

DN-936M12-J  
EAN 4016032485681



## CAT 6A saha montajı M12 soket X kodlu IP67

DIGITUS M12 CAT 6A konnektör, zorlu ortamlarda yüksek hızlı veri iletimi için kompakt ve sağlam bir çözümdür. CAT 6A performansı 10Gbps'ye kadar veri hızlarını destekler ve CAT 6 ve CAT 5e standartlarıyla geriye dönük uyumludur. Konnektör aşırı sıcaklıklara, titreşime ve neme dayanabilir ve elektromanyetik paraziti azaltmak için bir ekranlama sistemine sahiptir. Basit itme-çekme mekanizması, kolay sonlandırma ve güvenli bir bağlantı sağlar. Çeşitli endüstriyel ve dış mekan uygulamaları için idealdir.

## DIGITUS M12 CAT 6A Jack X kodlu, saha montajı 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), uzaktan güç kaynağı (PoE, PoE plus ve UPoE) ve HDBaseT uygulamaları için uygunluğunu vurgular.

- M12 CAT 6A soket X-kodlu, korumalı
- MICE'a göre elektromanyetik değerlendirme: E2
- 8 telli kablo bağlantısı, AWG 22 için
- AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7 bağlantısı mümkündür
- 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- PoE (IEEE 802.3af), PoE plus (IEEE 802.3at), UPoE ve HDBaseT

- Temel IEC PAS 61076-2-109
- İletken çapı katı bakır tel 0,4 - 0,64 mm
- İletken çapı bakır tel 0,48 - 0,76 mm
- Tel çapı 1,6 mm'ye kadar
- 6,0'dan 9,7 mm'ye kadar kablo kılıfı
- Endüstriyel çinko döküm gövde
- Basit montaj - özel aletler olmadan bağlanabilir
- Elektriksel özellikler:
- Akım taşıma kapasitesi: 0,5 A
- Nominal gerilim: 50 V AC / 60 V DC
- Kontak direnci: maks. 5 mOhm
- Dielektrik dayanımı iletken-iletken (birincil) [V DC]: 500 V DC
- İzolasyon direnci: min. 100 MOhm
- Mekanik özellikler:
- Montaj tipi: vidalanabilir
- İçeri itme ve dışarı çekme kuvveti: maks. 30 N
- Hizmet ömrü - birleşme döngüleri: min. 100
- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	5.00	24.00	28.00	15.00	10,080.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	1.50	6.00	8.00	72.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	1.50	5.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)