

# DIGITUS Cable de conexión USB 4.0 Tipo-C

**DB-300443-030-S**  
**EAN 4016032485889**



**Cable de conexión USB 4, TypeC a TypeC, carcasa de aluminio PP Braid 8K@30Hz, PD3.0, 20Gbits/s, 3m, bw**

El cable USB 4.0 Digitus® de 3ª generación con carcasa de aluminio es el todoterreno entre los cables. Gracias al protocolo Thunderbolt 3, se pueden realizar transmisiones PCI Express, DisplayPort y de host a host. Puede utilizar este cable para transferir señales de audio/vídeo, datos y alimentación. La velocidad de transferencia de datos es de 20 Gbit/s, 4 veces más rápida que USB 3.0 (5 Gbit/s) y 2 veces más rápida que USB 3.1 (10 Gbit/s). Esto significa que puede transferir datos de gran tamaño, como películas y música, en cuestión de segundos. Las señales de vídeo se transmiten en 8K como máximo a una frecuencia de refresco de 30 Hz. Además, las resoluciones 5K (5120 x 2880) a 60 Hz, y 8K (7680 x 4320) @30Hz. (posibilidad de modo dual). Gracias a USB Power Delivery Revisión 3.0, la función de carga rápida está garantizada. Con el cargador correspondiente, puede cargar sus dispositivos inteligentes con un máximo de 60 W (3 A / 20 V) en poco tiempo. La interfaz USB Type-C permite una amplia compatibilidad con dispositivos con esta conexión.

**El cable USB 4.0 es un todoterreno y admite los siguientes tipos de transmisión: audio/vídeo/transferencia de datos/función de carga**

- Admite: 8K (7680 x 4320) a 30 Hz.
- Soporta: 5K (5120 x 2880) @60Hz.
- Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 20 Gbit/s
- Compatible con Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 y USB 2.0
- Soporta USB Power Delivery Revisión 3.0 (PD 3.0) con 20V, 3A y 60W
- Material del núcleo: CU
- Conexión 1: USB tipo C, enchufe
- Conexión 2: USB tipo C, enchufe
- Dimensión enchufe 1 : 6.65\*2.4mm
- Dimensión enchufe 2 : 6.65\*2.4mm
- Conexiones de color: Negro

- Superficie de contacto: chapada en oro
- Número de PINS: 22
- Capó: moldeado
- Material exterior del cable: PP
- Caja del enchufe: Aluminio
- Diámetro exterior del cable: 5,0 mm
- Resistencia a la tracción: 4 kg/min
- AWG: 30
- Radio de curvatura: 60
- Color del cable: Negro
- Blindaje: Doble blindaje
- Producto USB-C: sí
- Peso total: 45 g
- Instrucciones del fabricante:
- Si conecta un monitor/TV/proyector USB-C a un PC equipado con USB Type-C, asegúrese de que la pantalla USB-C admite la salida de señal DisplayPort.
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de tu portátil y del monitor conectado. Algunos monitores también limitan la resolución disponible.
- Para utilizar una salida dual 4K, el dispositivo USB 4 debe ser compatible con el protocolo PD3.0

**Attributes**

- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conformidad USB: USB Type-C™
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 3 m
- Blindaje: Blindaje doble

**Package contents**

- 1x cable de conexión USB 4.0 Tipo-C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	8.02	36.00	26.00	42.00	39,312.00
Packaging Unit Inside	20	4.01	17.00	24.00	41.00	16,728.00
Packaging Unit Single	1	0.20	8.00	23.00	4.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.14	300.00	17.00	3.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)