

DIGITUS USB 4.0 Type-C aansluitkabel

DB-300443-030-S
EAN 4016032485889



USB 4-aansluitkabel, TypeC naar TypeC, aluminium behuizing PP vlecht 8K@30Hz, PD3.0, 20Gbits/s, 3m, bw

De Digitus® 3e generatie USB 4.0-kabel met aluminium behuizing is de alleskunner onder de kabels. Dankzij het Thunderbolt 3 protocol kunnen PCI Express, DisplayPort en host-to-host transmissies worden gerealiseerd. Je kunt deze kabel gebruiken voor de overdracht van audio/videosignalen, gegevens en stroom. De gegevensoverdrachtsnelheid is 20 Gbit/s, wat 4x sneller is dan USB 3.0 (5 Gbit/s) en 2x sneller dan USB 3.1 (10 Gbit/s). Dit betekent dat je grote gegevens zoals films en muziek binnen enkele seconden kunt overdragen. De videosignalen worden verzonden in max. 8K met een verversingssnelheid van 30 Hz. Daarnaast worden de resoluties 5K (5120 x 2880) bij 60 Hz. en 8K (7680 x 4320) @30Hz. (dual mode mogelijk) worden ook ondersteund. Dankzij USB Power Delivery Revision 3.0 is de snelle oplaadfunctie gegarandeerd. Met de bijbehorende lader kun je je slimme apparaten in korte tijd opladen met max. 60 W (3 A / 20 V). De USB Type-C interface maakt brede compatibiliteit met apparaten met deze aansluiting mogelijk.

De USB 4.0-kabel is een allrounder en ondersteunt de volgende transmissietypen:

audio/video/gegevensoverdracht/oplaadfunctie

- Ondersteunt: 8K (7680 x 4320) @30Hz.
- Ondersteunt: 5K (5120 x 2880) @60Hz.
- Ondersteunt gegevensoverdrachtsnelheden tot 20 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 en USB 2.0
- Ondersteunt USB Power Delivery Revision 3.0 (PD 3.0) met 20V, 3A en 60W
- Kernmateriaal: CU
- Aansluiting 1: USB type C, stekker
- Aansluiting 2: USB type C, stekker
- Afmeting stekker 1 : 6.65*2.4mm
- Afmeting stekker 2 : 6.65*2.4mm
- Kleuraansluitingen: Zwart

- Contactoppervlak: verguld
- Aantal spelden: 22
- Motorkap: gegoten
- Buitenmateriaal kabel: PP
- Stekkerbehuizing: Aluminium
- Buitendiameter kabel: 5,0 mm
- Treksterkte: 4 kg/min
- AWG: 30
- Buigradius: 60
- Kleur kabel: Zwart
- Afscherming: Dubbel afgeschermd
- USB-C product: ja
- Totaal gewicht: 45g
- Instructies van de fabrikant:
- Als je een USB-C monitor/tv/projector aansluit op een pc met USB Type-C, zorg er dan voor dat je USB-C beeldscherm DisplayPort-signaaluitvoer ondersteunt.
- De video-uitvoer capaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.
- Om een dubbele 4K-uitgang te gebruiken, moet het USB 4-apparaat het PD3.0-protocol ondersteunen.

Attributes

- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB Type-C™
- Lengte: 3 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

Package contents

- 1x USB 4.0 Type-C aansluitkabel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	8.02	36.00	26.00	42.00	39,312.00
Packaging Unit Inside	20	4.01	17.00	24.00	41.00	16,728.00
Packaging Unit Single	1	0.20	8.00	23.00	4.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.14	300.00	17.00	3.00	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com