

DIGITUS Commutateur 8+2 ports PoE FE

DN-95354
EAN 4016032485919



Commutateur 8+2 ports PoE FE 8 ports PoE 802.3at, 10/100 Mbit/s

Le Digitus Commutateur réseau PoE DN-95354 dispose d'une fonction CCTV pour une transmission des données ultra longue distance de 250 mètres. Les utilisateurs peuvent choisir d'activer ou désactiver la fonction CCTV. Améliorez la sécurité du réseau et protégez-vous des interférences réseau. Facilitez la gestion et la maintenance tout en répondant aux besoins en matière de réseau et d'accès des entreprises, des collectivités, des hôtels, des réseaux de bureaux et des réseaux d'universités.

L'alimentation et le transfert de données via un seul et même câble vous permettent d'étendre facilement votre réseau à des endroits où il n'y a pas d'électricité.

- Interface : 10*10/100 port RJ45
- Norme PoE : IEEE802.3af/at
- Connexion PoE : port 1-8
- Budget PoE total : 60W
- Alimentation électrique : 65W
- Fonction principale : CCTV
- Puissance de connexion PoE : max. 30W
- Alimentation PoE RJ45 : Mode A Anode 1/2 Cathode 3/6
- Indicateur : PWR (vert), LNK/ACT (vert), PoE (orange), Max (vert)
- Supports réseau : 10BASE-T : câble UTP de catégorie 3,4,5 $\leq 100m$
- 100BASE-TX : câble UTP de catégorie 5, 5e $\leq 100m$

- Table d'adresses MAC : 1K, étude automatique, mises à jour automatiques
- Trame jumbo : 1536 octets
- Tampon de paquets : 448Kbit
- Mode de transmission : enregistrer et transmettre
- Vitesse de transmission des paquets : 1,488Mpps
- Bande passante : 2Gbps
- Dimensions de l'appareil : 168*93*32mm
- Efficacité énergétique : soutien IEEE 802.3az
- Entrée secteur : 100~240V AC, 50/60Hz
- température de fonctionnement : 0°C ~ 40 °C
- Température de stockage : -40 °C ~ 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% sans condensation
- Humidité de stockage : 5% ~ 90% sans condensation
- protection contre les surtensions : mode commun ± 6 kV, mode différentiel ± 2 kV
- MTBF : >50 000 heures
- Norme électrostatique : contact 6KV, air 8KV
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Commutateur PoE
- Manuel utilisateur
- Câble réseau

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	17	14.98	40.30	33.30	36.30	48,714.20
Packaging Unit Inside	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.88	19.50	16.70	6.30	2,051.59
Net single without Packaging	1	0.49	16.80	9.40	3.20	0.00

More images:

