

DIGITUS Conmutador Gigabit PoE de 8+2 puertos

DN-95357
EAN 4016032485926



Conmutador GE PoE de 8+2 puertos 8 puertos PoE 802.3at, 10/100/1000 Mbps + 2 puertos GE

El conmutador de red PoE de Digitus DN-95357 dispone de una función de CCTV para la transmisión a distancias ultralargas de 250 metros. Los usuarios pueden activar y desactivar la función de CCTV según sus deseos. Mejore la seguridad de su red y protéjase de perturbaciones en la misma. Facilite la gestión y el mantenimiento y cumpla todos los requisitos de red y de acceso de empresas, municipios, hoteles y redes de oficina y de campus.

Función de CCTV para la transmisión a distancias ultralargas de 250 metros

- Interfaz: 10/100/1000Mbps auto-negotiation, conexión RJ45
- Estándar PoE: IEEE802.3af/at
- Conexión PoE: 1-8
- PoE total: 60 W
- Alimentación eléctrica: 65 W
- Función más importante: CCTV
- Potencia de conexión PoE: Máx. 30 W
- Alimentación eléctrica PoE RJ45: Modo A ánodo 1/2 cátodo 3/6
- Indicador: PWR (verde), LNK/ACT (verde) PoE (naranja)
- Medios de red: 10BASE-T: Cable UTP de las categorías 3,4,5 (≤100 m)
- 100BASE-TX: Cable UTP de las categorías 5, 5e (≤100 m)
- 1000BASE-T: Cable UTP de las categorías 5, 5e (≤100 m)

- Tabla de direcciones MAC: 2K, estudio automático, actualizaciones automáticas
- Jumbo Frame: 9216 bytes
- Búfer de paquetes: 2 Mbits
- Modo de transmisión: Almacenamiento y reenvío
- Velocidad de transmisión de paquetes: 14,88 Mpps
- Ancho de banda: 20 Gbps
- Dimensiones del dispositivo: 168*93*32 mm
- Ahorro de energía verde: Compatible con IEEE (802.3az)
- Entrada de red: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Temperatura de servicio: 0 °C a 40 °C
- Temperatura de conservación: -40 °C a 70 °C
- Humedad del aire durante el funcionamiento: 10-90 % (sin condensación)
- Humedad del aire durante el almacenamiento: 5-90 % (sin condensación)
- Protección contra sobretensiones: Modo común ±2KV, modo diferencial ±1KV
- MTBF: >50000 horas
- Estándar electrostático: Contacto ±6KV, aire ±8KV
- Uso industrial: no

Package contents

- Conmutador PoE
- Manual del usuario
- Cable de red

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.33	46.00	25.40	41.40	48,371.80
Packaging Unit Inside	1	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.03	23.70	19.20	8.70	3,958.85
Net single without Packaging	1	0.52	16.80	9.40	3.20	0.00

More images:

