

DIGITUS Commutateur 8+2 ports PoE Gigabit

DN-95357
EAN 4016032485926



Commutateur 8+2 ports PoE GE 8 ports PoE 10/100/1000 Mbit/s 802.3at + 2 Port GE

Le Digitus Commutateur réseau PoE DN-95357 dispose d'une fonction CCTV pour une transmission des données ultra longue distance de 250 mètres. Les utilisateurs peuvent choisir d'activer ou désactiver la fonction CCTV. Améliorez la sécurité du réseau et protégez-vous des interférences réseau. Facilitez la gestion et la maintenance tout en répondant aux besoins en matière de réseau et d'accès des entreprises, des collectivités, des hôtels, des réseaux de bureaux et des réseaux d'universités.

Transmission des données ultra longue distance de 250 mètres

- Interface : 10x port RJ45 10/100/1000Mbps Autonégociation
- Normes PoE : IEEE802.3af/at
- Ports PoE : 1~8
- PoE total : 60 W
- Alimentation électrique : 65 W
- Fonction principale : CCTV
- Puissance des ports PoE : 30 W max.
- Alimentation PoE sur port RJ45 : Mode A – anode 1/2, cathode 3/6
- Témoins LED : PWR (vert), LNK/ACT (vert), PoE (orange)
- Câblage réseau : 10Base-T : Câble UTP de catégorie 3/4/5 (≤ 100 m)
- 100BASE-TX : Câble UTP de catégorie 5/5e (≤ 100 m)
- 1000BASE-T : Câble UTP de catégorie 5/5e (≤ 100 m)

- Table d'adresses MAC : 2K, apprentissage et vieillissement automatique
- Trame géante : 9216 octets
- Tampon de paquets : 2 Mbit
- Modes de transmission : Mode différé
- Vitesse de transmission des paquets : 14,88 Mpps
- Bande passante : 20 Gbit/s
- Dimensions de l'appareil : 168 x 93 x 32 mm
- Économie d'énergie : Prise en charge de IEEE (802.3az)
- Entrée secteur : 100 – 240 VCA, 50/60 Hz
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Température de stockage : -40 °C ~ 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % (sans condensation)
- Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % (sans condensation)
- Protection contre les surtensions : Mode commun ±2 kV, mode push-pull ±1 kV
- MTBF : > 50 000 heures
- Norme électrostatique : Contact ±6 kV, air ±8 kV
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Commutateur PoE
- Manuel utilisateur
- Câble réseau

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.33	46.00	25.40	41.40	48,371.80
Packaging Unit Inside	1	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.03	23.70	19.20	8.70	3,958.85
Net single without Packaging	1	0.52	16.80	9.40	3.20	0.00

More images:

