

# DIGITUS Temel BT PDU, 1 fazlı 16 A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m besleme kablosu, IEC 60309 16 A fiş

DN-95450

EAN 4016032485957



## IT BASIC PDU, dikey, 16A, 24 x C13, 3 x C19 1 fazlı, 3 m kablo, IEC309 16A fiş

DIGITUS® güç şeritleri, ağız veya sunucu kabininiz için mükemmel bir çözümdür. Güç dağıtımı açısından PDU, BT, ağ teknolojisi ve laboratuvarlardaki birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. Bireysel C13 ve C19 çıkışları, dışarı çekilebilir koruma ile donatılmıştır. Dikey kurulum için tasarlanmıştır, bu da yükseklik birimlerinden tasarruf sağlar ve ek cihazlar için daha fazla alan sağlar. 27 çıkışlı güç şeridi mükemmel fiziksel özelliklere sahiptir ve 4.000 W'a (250VAC / 16A) kadar güç için tasarlanmıştır, bu da en iyi performansın uygun yük ile elde edilebileceği anlamına gelir.

### Ağ ve sunucu kabinlerinde karmaşık BT gereksinimleri için güvenli ve profesyonel elektrik dağıtım çözümü

- Her çıkışta yer alan çekme koruması (C13 ve C19 standart kabloları)
- Dikey kurulum
- Gövde: Alüminyum profil
- ABS UL-94V-0'dan imal edilmiş plastik bileşenler

- Şebeke kablosu: 2,5 mm<sup>2</sup>, IEC60309 16 A fiş
- Bağlantı kablosu: 3 m
- Maks. yük: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Prizler: 24 x C13 fiş, 3 x C19 fiş
- Çıkış akımı: C13 (10A), C19 (16A)
- Boyutlar (U x G x Y): 1140,5 x 45 x 60 mm
- Renk: Siyah
- Akım: 16 A
- Çıkışlar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: IEC 60309 16A 1ph/N/PE 6h
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf 0U
- Volt: 230 V

### Package contents

- Teslimat kapsamı: 1 çoklu priz, 1 güvenlik talimatı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	13.40	28.50	141.00	15.00	60,277.50
Packaging Unit Inside	1	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.35	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Net single without Packaging	1	2.35	114.10	6.00	6.00	0.00

More images:

