

DIGITUS Bas IT PDU, 1-fas 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m strömkabel, IEC 60309 32 A-kontakt

DN-95451
EAN 4016032485964



IT BASIC PDU, vertikal, 32A, 24 x C13, 4 x C19 IT BASIC PDU, vertikal, 32A, 24 x C13, 4 x C19

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU:n kraven hos många tillämpningar inom IT, nätverksteknik och på laboratorier. De separata C13- och C19-utgångarna är försedda med ett utdragsskydd. De är utformade för vertikal montering, vilket sparar höjdenheter och ger plats för fler enheter. Grenuttaget med 28 utgångar har utmärkta fysikaliska egenskaper och är dimensionerat för en effekt på upp till 8 000 W (250VAC / 32A). Det ger bästa tänkbara prestanda vid motsvarande belastning.

Säker och professionell strömfördelningslösning för höga IT-krav i nätverks- och serverskåp

- Utdragsskydd på varje utgång (för C13- och C19-standardkabel)
- Vertikal installation
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter i ABS UL-94V-0
- Integrerad brytare, 2 x 16 A

- Nätkabel: 4 mm², IEC60309 32 A-kontakt
- Strömkabel: 3 m
- Maxbelastning: 8000 W / 250 V AC / 32 A (50/60Hz)
- Uttag: 24 x C13-uttag, 4 x C19-uttag
- Utström: C13 (10A), C19 (16A)
- Mått (L x B x D): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Färg: Svart
- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
- Installation: Rack 0U
- Ström: 32 A
- Ström: 7,3 kVA
- Utgångar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Volt: 230 V
- Ytterligare egenskaper: Säkerhetsbrytare

Package contents

- Leveransomfattning: 1 grenuttag, 1 säkerhetsinformation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	15.00	41.00	161.00	17.50	115,518.00
Packaging Unit Inside	1	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.75	160.00	20.00	8.00	25,600.00
Net single without Packaging	1	3.00	138.90	6.00	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com