

DIGITUS Basis IT PDU, 3-fasen 16A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m invoerkabel, IEC 60309 16 A-stekker

DN-95452
EAN 4016032485971



IT BASIC PDU, 3PH, 16A, 24 x C13, 3 x C19 Verticaal, 3 m kabel, IEC309 3Ph-16A stekker

DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie en laboratoria. De afzonderlijke C13- en C19-uitgangen zijn voorzien van een uittrekbeveiliging. Deze is bedoeld voor verticale installatie. Dit bespaart hoogte-eenheden en biedt meer ruimte voor extra apparaten. De stekkerdoos met 27 uitgangen heeft uitstekende fysieke eigenschappen en is berekend op maximaal 4.000 W (250 VAC/16A), zodat bij de juiste belasting de beste prestaties worden bereikt.

Veilige en professionele oplossing voor stroomverdeling voor hogere IT-vereisten in netwerk- en serverkasten

- Uittrekbeveiliging aan elke uitgang (voor C13- en C19-standaardkabels)
- Verticale installatie
- Behuizing: aluminiumprofiel

- Plastic componenten van ABS UL-94V-0
- Netvoedingskabel: IEC60309 3ph/N/PE 6 h, 230 V/16A-stekker
- Invoerkabel: 3 m
- Max. belasting: 4000 W/250 VAC/16 A (50/60 Hz)
- Stopcontacten: 24 x C13 aansluiting, 3 x C19 aansluiting
- Uitgangsstroom: C13 (10A), C19 (16A)
- Afmetingen (L x B x D): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Kleur: zwart
- Fase: 3 f
- Ingangsstekker: IEC 60309 16A 3ph/N/PE 6 h
- Installatie: Rack 0U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 11 kVA
- Volts: 230 / 400 V

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 1 blad met veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	15.00	28.50	141.00	15.00	60,277.50
Packaging Unit Inside	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.50	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Net single without Packaging	1	2.85	128.90	6.00	4.50	0.00

More images:

