

DIGITUS 4 Port Gigabit Ethernet Ağ Anahtarı, Endüstriyel, Yönetilmeyen, 1 SFP Uplink

DN-651134

EAN 4016032486046



Endüstriyel 4+1 portlu gigabit Ethernet anahtar Yönetilmez, 4 RJ45 bağlantısı 10/100/1000 Mbps

DN-651134, 4 Port 10/100/1000 Mbps RJ45 +1 Port 1000 Mbps base-FX ile endüstriyel gigabit Ethernet anahtarıdır. Endüstriyel anahtar -40 °C ~ 80 °C çalışma sıcaklığına sahiptir, dayanıklıdır ve her türlü zor koşula uyum sağlayabilir. Anahtar, boş bir DIN rayına takılabilir. Geniş sıcaklık aralığı, IP40 koruma sınıfı paketi ve LED gösterge DN-651134'ü kullanıcıların Ethernet aygıtlarına ağ kurması için güvenilir ve rahat bir çözüm olan ve endüstri kalitesinde bir tak-çalıştır aygıtı haline getirir.

DN-651134, zorlu endüstri ortamlarında kesintisiz veri iletim performansı sağlayan, endüstriyel kullanım (IP40) için uygun 4+1 portlu gigabit Ethernet anahtarıdır.

- 4 Port 10/100/1000 Base-Tx RJ45, otomatik anlaşma ve otomatik MDI/ MDI-X fonksiyonu ile
- 1 Port 1000 Base-Fx Arayüz SFP
- 12 - 48 V DC, yedek güç bağlantısı sağlanabilir
- Çalışma sıcaklığı: - 40 °C ila 80 °C
- IP40 alüminyum gövde
- 6KV DC Ethernet ESD korumasını destekler
- Güç hatları için 6KV DC EFT korumasını destekler
- Titreşime, darbeye ve düşmeye karşı koruma
- DIN rayının sorunsuz kurulumu
- Güç özellikleri: Bant genişliği: 14 Gbps, Paket tampon belleği: 1,2 Mbit, Paket iletim oranı: 10,5 Mpps, MAC adres tablosu: 2K
- Akış kontrolü: Yarı çift yönlü modda arka basınç (Backpressure) teknolojisini, tam çift yönlü modda "Pause Frame" teknolojisini kullanır
- Muhafaza: Koruma sınıfı IP41 alüminyum gövde
- LED gösterge: Akım: Kırmızı, Fiber optik: Bağlantı 2 (Yeşil), Ethernet: Sarı

- Akım girişi: 12 ila 48V DC, yedek güç kaynağı kurulabilir
- Elektrik tüketimi: < 3 Watt
- Ağ protokolleri: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x
- Endüstri standardı: FCC CFR47 parça 15, EN55022/CISPR22, A sınıfı, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (Kontak), ±12kV (Hava), IEC61000-4-3 (RS): 10 V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): Güç bağlantısı: ±4kV; veri bağlantısı: ±2kV, IEC61000-4-5 (aşırı gerilim): Güç bağlantısı: ±2kV/DM, ±4kV/CM; veri bağlantısı: ±2kV, IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz), IEC61000-4-16 (eş zamanlı mod hattı): 30 V (süre), 300 V (1s)
- Ölçüler (G x D x Y): 118 x 92.4 x 40 mm
- Ürün ağırlığı: 0,45 kg
- Çalışma ortamı: Çalışma sıcaklığı: -40 ila maks. 80 °C; Depolama sıcaklığı: -40 ila maks. 80 °C
- Bağlı hava nemi: %5 ila maks. %95 (yoğuşmasız)
- Bağlantı noktası sayısı: 4
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 1
- Dış mekâna uygun: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 4+1 Portlu Gigabit Ethernet Anahtarı
- El kitabı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:

