

# DIGITUS PoE midspan Gigabit actif 802.3af

DN-95131  
EAN 4016032486107



**Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 802.3af, blanc 802.3af, 15,4 W, petit boîtier, blanc**

Le DN-95131 est un injecteur PoE midspan actif pour l'intérieur, spécialement conçu pour les applications complexes backhaul et réseau. Il fournit un courant de 48 VCC / 0,32 A pour les appareils alimentés (PD) distants via 2 sorties (2 paires). Il prend en charge aussi bien les appareils 10/100BASE-T que Gigabit. Il convient aux appareils alimentés par PoE (15,4 W), tels que les points d'accès sans fil, les routeurs WLAN, les caméras réseau, les téléphones IP, les antenne micro-ondes et autres périphériques Power over Ethernet. Il est conforme à la norme IEEE802.3af PoE. Son boîtier en plastique IP40 est résistant au feu. Il fonctionne avec une large tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA à 50 ou 60 Hz. À l'intérieur de l'appareil, une puce de reconnaissance identifie et classe l'appareil alimenté avant de l'alimenter en électricité. Il ne fournit du courant que lorsqu'un appareil alimenté conforme est détecté.

**La distance effective d'utilisation est de 100 mètres via un câble Cat. 5e/6. Il est petit par la taille, mais extrêmement performant.**

- IEEE802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE802.3u 100BASE-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- Conforme à la norme IEEE802.3af PoE
- Conforme RoHS

- Conforme WEEE
- Entrée : 100 – 240 VCA, 0,5 A, 50/60 Hz
- Sortie : 48 VCC, 320 mA
- Branchements électriques : 4/5(+), 7/8(-)
- Débit de données : 10/100/1000 Mbit/s
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 %, sans condensation
- Température de stockage : -20 °C à 70 °C
- Humidité de stockage : 10 % à 90 %, sans condensation
- Altitude de fonctionnement : jusqu'à 2000 mètres
- Homologations de sécurité : CE / FCC
- Boîtier : Plastique
- Couleur : Blanc
- Indice IP : IP40
- Dimensions : 85 x 30 x 46 mm
- Poids : 100 g
- Indicateur de puissance : Jaune
- Indicateur de charge PoE : Vert
- Utilisation industrielle: Non

**Package contents**

- Injecteur PoE DN-95131
- 1 x câble réseau
- 1 x Mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	1.29	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	10.00	16.80	4.30	722.40
Net single without Packaging	1	0.11	5.10	9.30	3.40	0.00

More images:

