

DIGITUS Extender 4 ports Gigabit 4PPoE, 802.3at, 60 W

DN-95128-1
EAN 4016032486121



Extender Gigabit PoE Indoor, 4 ports, 85W Rallonge de 100m, en cascade, auto-alimenté

Le prolongateur Gigabit 4PPoE DIGITUS® prend en charge la dernière technologie de réseau pour étendre votre signal Ethernet jusqu'à 100 mètres. L'amplificateur est alimenté par 4PPoE (4-Pair Power over Ethernet ou plus bas), vous n'avez donc pas besoin d'un bloc d'alimentation supplémentaire et vous pouvez utiliser l'appareil même là où il n'y a pas de lignes électriques ou de prises de courant, ce qui augmente considérablement la portée du réseau. Grâce à la prise en charge de PoE+ et de 4PPoE, il est également possible de connecter des appareils à plus forte consommation d'énergie, tels que des points d'accès, des systèmes POS ou des vidéophones. Misez sur la technologie 4PPoE d'avenir avec le prolongateur Gigabit 4PPoE de DIGITUS®.

Étend la portée de votre réseau PoE jusqu'à 100 m

- Entrées PoE : 1 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Sorties PoE : 4 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Tension d'entrée PoE : 50 - 57 VDC, jusqu'à 90 W (max. Classe 5 - 4PPoE)
- Tension de sortie PoE : 44-57 VDC, jusqu'à 30 W par port, 85W max.

- Budget de puissance PoE : 45 W @ IEEE 802.3at pour une entrée 4PoE
- Budget de puissance PoE : 20 W @ IEEE 802.3at pour l'entrée PoE
- Budget de puissance PoE : 10 W @ IEEE 802.3af pour l'entrée PoE
- Entrée PoE Attribution PIN : 1/2 (-), 3/6 (+), 7/8 (-), 4/5 (+)
- Sortie PoE Attribution PIN : 1/2 (-), 3/6 (+)
- Conforme aux normes suivantes : IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3at (4PPoE)
- Indicateurs LED : PoE actif, lien actif
- Câbles réseau recommandés : CAT 5e ou supérieur
- Max. Taux de transfert : 1.488 Mpps par port / 7,44 Mpps au total
- Architecture de commutation : Store-and-Forward
- Adresses Mac : 2K
- Bande passante du fond de panier : 10 Gbps
- Mémoire tampon : 2 Mbit/s
- Contrôle de flux IEEE 802.3x full-duplex
- température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Humidité de fonctionnement : max. 90% (sans condensation)
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Extender Gigabit 4PPoE, 60 W, 4 ports
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	15.94	33.00	35.00	39.00	45,045.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	5.00	12.70	16.70	1,060.45
Net single without Packaging	1	0.34	8.70	2.90	13.00	0.00

More images:

