

# DIGITUS 4K USB-adapter, USB-C/connector naar HDMI A/bus

AK-300450-000-S  
EAN 4016032486169



### USB type C adapter, USB-C naar HDMI type A, 4K@ 30HZ 4K@ 30Hz, Alu - behuizing, zwart

Met de 4K USB-C adapter van DIGITUS® kunt u op de USB-C aansluiting van uw notebook of tablet een beeldscherm, beamer of tv aansluiten. Er zijn geen aparte adapters nodig. Afhankelijk van het bronapparaat ondersteunt deze adapter resoluties tot 4K / 3840 x 2160) bij een beeldherhalingsfrequentie van 30 Hz incl. 3D- en ARC-ondersteuning.

### Converteert de audio-/videosignalen via de USB-C interface naar een HDMI-signaal in UHD 4K.

- Verstuurt via de USB-C interface een HDMI-signaal in UHD 4K
- Ondersteunt 4K / 30 Hz
- Plug and Play - drivers installeren niet nodig
- Elegante aluminium behuizing

- Uw apparaat met USB-C™ moet de DisplayPort™ videomodus ondersteunen (DP Alt Mode), om compatibel te zijn met deze adapter/converter.
- De video-outputcapaciteit hangt af van de grafische kaart van uw laptop en de aangesloten monitor. Sommige monitoren beperken ook de beschikbare resolutie.

### Attributes

- Connectoroppervlak: verguld
- HDMI standaard: Ultra High Speed HDMI
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Lengte: 0.05 m
- AOC - Active Optical Cable: no

### Package contents

- 4K USB-adapter, USB-C/connector naar HDMI A/bus

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	0.90	18.00	24.00	31.00	13,392.00
Packaging Unit Inside	25	0.45	16.00	11.00	29.00	5,104.00
Packaging Unit Single	1	0.02	3.00	5.50	10.00	165.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

### More images:





**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)