

DIGITUS 4K USB-adapter, USB-C/kontakt till HDMI A/uttag

AK-300450-000-S
EAN 4016032486169



USB typ C-adapter, USB-C till HDMI typ-A, 4K@ 30 Hz 4K@ 30 Hz, aluminiumhölje, svart

Med 4K USB C-adaptern från DIGITUS® kan du ansluta en skärm, projektor eller tv-enhet till USB C-uttaget på din bärbara dator eller surfplatta. Inga ytterligare adapterar behövs. Beroende på källanhet stöder denna adapter upplösningar upp till 4K/3840 x 2160) vid med uppdateringsfrekvens på 30 Hz inkl. 3D- och ARC-stöd.

Konverterar audio/video-signalerna till HDMI-signal i UHD 4K via USB-C-gränssnittet.

- Sänder en HDMI-signal i UHD 4K via USB-C-gränssnittet
- Stöder 4K/30 Hz
- Plug and Play – ingen drivrutin behöver installeras
- Elegant aluminiumhölje

- Din enhet måste vara utrustad med USB-C och ha stöd för videoläge DisplayPort (DP Alt Mode) för att vara kompatibel med denna adapter/konverterare.
- Kapaciteten för videoutmatning beror på grafikkortet i din bärbara dator och på den anslutna skärmen. Vissa bildskärmar begränsar även den tillgängliga upplösningen.
- HDMI-standard: Ultra-höghastighets-HDMI
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- HDTV-upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Kontaktyta: guldpläterad
- Längd: 0.05 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no


Package contents

- 4K USB-adapter, USB-C/kontakt till HDMI A/uttag

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	0.90	18.00	24.00	31.00	13,392.00
Packaging Unit Inside	25	0.45	16.00	11.00	29.00	5,104.00
Packaging Unit Single	1	0.02	3.00	5.50	10.00	165.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:





Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com