

DIGITUS 24 portlu L2 yönetimli Gigabit Ethernet PoE anahtarı

DN-95359

EAN 4016032486503



24 portlu L2 yönetimli Gigabit Ethernet anahtarı PoE enjektörü, 2 SFP Upload ile

DN-95359 yönetilebilir 24 +2 portlu, L2 özellikli PoE anahtarıdır, genellikle yapısal LAN alanında kullanılır. Toplam 330 Watt PoE Powerbudget ile DN-95359 ör. port başına maksimum 30W ile VoIP telefonları veya IP güvenlik kameraları gibi maksimum 24 bağlı PoE cihazını destekler. 52 Gbps arka plan bant genişliği ile veriler hızlıca işlenebilir ve iletilebilir. Ayrıca ICMPv6, IGMP & MLD Snooping, Portmirroring, Broadcast storm Filter ve birçok diğer özellik de desteklenir.

DN-95359, 19 inç ağı ve sunucu kabinleri için idealdir, bir yükseklik birimi vardır (1U/ 1HE). 24 10/100/1000Base-TX PoE portu ve 2 Gigabit SFP Uplink portu sunar.

- 24 10/100/1000 Base-TX bağlantısı + 2 Gigabit SFP bağlantısı sunar
- 24 PoE enjektörü sunar
- Dahili güç kaynakları, 330W
- 52 Gbps yüksek arka plan bant genişliği
- ICMPv6'yi destekler
- IPv6 Neighbour Discovery'yi destekler
- MLD Snooping'i destekler
- IPv6 Telnet'i destekler
- Standart IP / genişletilmiş IP / MAC IP / ARP ACL'yi destekler
- Multimedya kullanımları için IGMP Snooping'i destekler
- Port Mirror ve geniş bant kontrolünü destekler
- IEEE802.3x akış kontrolünü destekler
- Port Based VLAN / 802.1Q Tag VLAN'ı destekler
- LACP ile IEEE802.3ad Port Trunk'ı destekler
- IEEE802.1d/802.1w/802.1s Spanning Tree protokolünü destekler
- IEEE 802.1p servis sınıflarını destekler
- IEEE 802.1x kullanıcı doğrulamayı destekler
- Broadcast Storm filtresini destekler
- Sistem olay günlüğünü destekler
- Komut satırı arabirimi üzerinden yönetimi destekler

- Web / SNMP / SSH / Telnet (IPv6 kapasiteli) / Konsol üzerinden yönetim
- Web / SNMP / SSH / Telnet (IPv6 kapasiteli) / Konsol üzerinden yönetim
- Anahtarlama kapasitesi: 52 Gbps
- İletme kapasitesi: 38,7 Mpps
- İletme modu: Depola ve gönder
- Paket tampon belleği: 4,1 Mbit
- CPU için RAM: 1 Gbit
- Flash bellek: 128 Mbit
- MAC adres tablosu: 8K
- Maks. jumbo çerçeve büyüklüğü: 16K
- VLAN sayısı: 4K
- ACL tablosu: 512
- L3 arabirimi: 32
- Port bekleme sıraları: 8
- Boyutlar: 440 x 200 x 44 mm
- Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40 °C
- Depolama sıcaklığı: -10 ila 70 °C
- Çalışma sırasında hava nemi: %5 ila %95, yoğuşmasız
- Güç kaynağı yöntemi: 100-240VAC, 50/60 Hz
- Maks. güç tüketimi, PoE çıkışı dahil: 330W
- Bağlantı noktası sayısı: 26
- PoE Güç bütçesi: 330 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Güç çıkışı: 24 W
- Endüstriyel kullanım: no

Package contents

- 1 x DN-95359 24 Port PoE anahtarı
- 1 x Kullanıcı el kitabı
- 1 x Ağ kablosu
- 1 x DB9 - RJ45 kablo
- 1 x raf montaj kiti
- 4 x lastik ayak

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	12.72	31.00	32.50	53.00	53,397.50
Packaging Unit Inside	1	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.24	10.20	28.00	50.50	14,422.80
Net single without Packaging	1	3.62	4.40	20.00	44.00	0.00

More images:

