

# DIGITUS Gigabit Ethernet PoE-injector, industrieel,

**DN-651141**  
**EAN 4016032486541**



**Industrial Gigabit PoE injector Full IEEE802.3af,at,bt Compliant, tot 85 W**

De DN-651141 is een Single-Port-Mid-Span PoE injector. Hij biedt een compacte en voordelige, IEEE802.3bt-conforme oplossing voor de voeding op afstand van Wireless LAN (WAN)-toegangspunten, IP-veiligheidscamera's, VoIP-telefoons en anderen installaties met geringe poortdichtheid. De DN-651141 PoE Mid-Spans maken een externe stroomvoorziening en bijbehorende AC/DC-stroomkabel overbodig en bieden een compacte, voordelige, veilige en betrouwbare stroomvoorzieningsoplossing via de bestaande ethernet-infrastructuur.

**Industriële Gigabit-PoE-injector, IEEE802.3af-, at-, bt-, tot 85 W PoE vermogen**

- Aantal poorten: 1
- Pass-Through-overdrachtsnelheden: 10/100/1000Mbps
- Power over ethernet uitgang: Pinbezetting en polariteit: Alternatief A: V+ (RJ45 Pin3,6), V- (RJ45 Pin 1,2), alternatief B: V+ (RJ45 Pin4,5), V- (RJ45 Pin 7,8), vermogen van de gebruikersaansluiting: 84 W max
- Eisen aan het ingangsvermogen: DC-ingangsspanning: 45 tot 56 VDC
- Systeemdusdisplay: DC-stroomvoorziening
- Gebruikersdisplay: Kanaalvermogen
- Connector: Afgeschermde RJ-45, EIA 568A en 568B
- Conform de voorschriften: IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt Typ3, IEEE802.3bt Typ4
- Volledig conform met IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt

- Tot 85 W vermogen op 4 paren
- Automatische detectie van IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt PD
- Ondersteunt 10/100/1000Base-T toepassingen
- LED-displays voor stroomingang en PoE-uitgang
- Afstand tot 100 meter
- DC-ingang 45~56V
- DIN-rails-installatie
- Brede bedrijfstemperatuur: -40 ~ +75°
- Omgevingsomstandigheden: bedrijfstemperatuur: -40 ~ +75°
- Luchtvochtigheid in bedrijf: 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -40 tot 75°
- Luchtvochtigheid bij opslag: 95%, niet-condenserend
- Afmetingen (B x D x H): 103 x 78 x 32 mm
- Gewicht: 295 g
- Industrieel gebruik: no
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- VLAN: no

**Package contents**

- Industriële Gigabit Ultra Power over Ethernet injector x 1
- Gebruikershandleiding x 1
- DIN-rails-kit x 1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	3.31	25.50	39.20	49.00	48,980.40
Packaging Unit Inside	1	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.33	9.50	18.80	24.00	4,286.40
Net single without Packaging	1	0.00	14.50	5.40	16.50	0.00

More images:

