

DIGITUS Gigabit Ethernet PoE Enjektör, Endüstriyel

DN-651141

EAN 4016032486541



Endüstriyel Gigabit PoE enjektör Tam IEEE802.3af,at,bt uyumlu, maksimum 85 W

DN-651141, Single-Port-Mid-Span (tek portlu orta nokta) PoE enjektörüdür. Wireless LAN (WAN) erişim noktalarının, IP güvenlik kameraları, VoIP telefonları ve düşük port sayılı diğer donanımları uzaktan çalıştırmak için kompakt, uygun fiyatlı ve IEEE802.3bt uyumlu bir çözüm sunar. DN-651141 PoE Mid-Span, harici güç kaynağı ve ilgili AC/DC güç kaynağı kabloları gereksinimini ortadan kaldırır ve Ethernet altyapısı üzerinden kompakt, uygun fiyatlı, güvenli ve güvenilir bir güç kaynağı çözümü sunar.

Endüstriyel Gigabit PoE enjektör, IEEE802.3af, at, bt, 85 W'a kadar PoE gücü

- Port sayısı: 1
- Pass Through veri hızı: 10/100/1000Mbps
- Ethernet üzerinden güç çıkışı: Pin ataması ve kutupluluk: Alternatif A: V+ (RJ45 Pin3,6), V- (RJ45 Pin 1,2), Alternatif B: V+ (RJ45 Pin4,5), V- (RJ45 Pin 7,8), kullanıcı bağlantılarının gücü: Maks. 84 W
- Giriş gücü gereksinimleri: DC giriş voltajı: 45 ila 56 VDC
- Sistem göstergesi: DC güç kaynağı
- Kullanıcı göstergesi: Kanal gücü
- Konnektör: Korunmalı RJ-45, EIA 568A ve 568B
- Düzenlemelerle uyumluluk: IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt Tip3, IEEE802.3bt Tip4
- IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt ile tam uyumluluk

- 4 çiftte 85 W'a kadar güç
- Otomatik IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt PD algılayıcı
- 10/100/1000Base-T uygulamalarını destekler
- Güç girişi ve PoE çıkışı için LED göstergeler
- 100 metreye kadar mesafe
- DC girişi 45~56V
- DIN rayı kurulumu
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ~ +75 °C
- Ortam koşulları: Çalışma ortamı sıcaklığı: -40 ~ +75 °C
- Çalışma sırasında hava nemi: %90, yoğuşmasız
- Saklama sıcaklığı: -40 ila 75 °C
- Depolama sırasında hava nemi: %95, yoğuşmasız
- Ölçüler (G x D x Y): 103 x 78 x 32 mm
- Ağırlık: 295 g
- Endüstriyel kullanım: no
- Dış mekâna uygun: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 1x Endüstriyel Gigabit Ultra Ethernet üzerinden güç enjektörü
- Kullanıcı el kitabı x 1
- DIN ray kiti x 1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	11.93	25.50	39.20	49.00	48,980.40
Packaging Unit Inside	1	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.33	9.50	18.80	24.00	4,286.40
Net single without Packaging	1	0.00	14.50	5.40	16.50	0.00

More images:

