

# DIGITUS Uzun menzilli 10/100 Mbit DIGITUS PoE Extender

DN-95129

EAN 4016032486763



## Uzun menzilli PoE Extender 10/100 Mbit dış mekan kullanımı için ideal

DN-95129 PoE Extender, performanstan ödün vermeden ağınızın menzilini genişletmek için mükemmel bir çözüm sunar. Bu kompakt ve çok yönlü cihaz, IEEE802.3af/at/bt standartlarına uygundur ve mevcut ağ altyapınıza sorunsuz entegrasyon sağlar. Sağlam plastik gövdesi ve IP67 koruma sınıfı ile DN-95129 en zorlu dış koşullara bile dayanabilir. PoE Extender, tek bir ağ kablosu üzerinden hem veriyi hem de gücü iletebilir. Hızlı ve güvenilir bağlantı için 10/100 Mbps veri iletimini destekler. Normal bir PoE anahtarıyla tek bir DN-95129 kullanıldığında, Extender 100Mbps'de maksimum 100 metre menzile kadar internet üzerinden (PoE) güç iletebilir. İki PoE Extender ile PoE menzili 100Mbps ile 300 metreye kadar veya 10Mbps ile 800 metreye kadar uzatılabilir. DN-95129'un bir PD alım bağlantısı bir de PSE besleme bağlantısı vardır, bu da kurulumu ve kullanımı kolaylaştırır. Sadece takın ve çalıştırın, yapılandırma gerekmez. Ve çalışma sıcaklığı aralığı -10°C ila 55°C olan bu cihaz, çeşitli ortamlarda kullanım için mükemmeldir. Özetle, PoE Extender DN-95129, ağınızın menzilini genişletmek için güvenilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Endüstri standartlarına uygunluğu, dayanıklı tasarımı ve kullanım kolaylığı sayesinde her türlü açık hava ağ kurulumu için ideal bir seçimidir.

**PoE Extender DN-95129, IEEE802.3af/at/bt standartlarına uygun, çok yönlü ve uzun ömürlü bir cihazdır. Tek bir ağ kablosu üzerinden hem veriyi hem de gücü iletebilir ve 10/100Mbps veri iletimini destekler. Sağlam plastik gövdesi ve IP67 koruma sınıfı ile bu cihaz dış mekan kullanımı için idealdir. İki PoE Extender kullanılarak 100Mbps ile 100 metreye kadar ve 100Mbps ile 300 metreye kadar veya 10Mbps ile 800 metreye kadar internet üzerinden güç (PoE) iletebilir. DN-95129 kolayca kurulabilmekte ve kullanılabilmekte ve herhangi bir konfigürasyona ihtiyaç duymamaktadır. Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C ila 55°C olan bu**

## cihaz, çeşitli ortamlarda kullanım için uygundur.

- IEEE802.3af/at/bt standardına uygundur
- Tek bir ağ kablosu üzerinden hem veriyi hem de gücü iletebilir
- 10/100Mbps veri aktarımını destekler
- PoE menzilini maksimum 100 metreye genişletmek için normal bir PoE anahtarıyla birlikte DN-95129 PoE Extender kullanın.
- Menzili 100Mbps ile 300 metreye veya maksimum 10Mbps ile 800 metreye kadar uzatmak için PoE anahtarıyla birlikte iki DN-95129 PoE Extender kullanın.
- 1 PD alım bağlantısı, 1 PSE besleme bağlantısı
- Tak çalıştır, yapılandırma gerekmez
- Standart: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
- Bağlantı: 2\*10/100Mbps RJ45 bağlantıları
- Ölçüler(U\*G\*Y):156.5\*29\*29mm
- RJ45 PoE: Veri çifti 1/20+03/60-04/50+07/80-0
- Güç kaynağı: PoE
- PD Bağlantı Girişi: IEEE802.3af/at/bt
- PoE güç çıkışı: IEEE802.3af/at/bt
- Çalışma sıcaklığı: -10°C ila 55°C
- Depolama sıcaklığı: -40 °C ila 70 °C
- Çalışma sırasında nem oranı: %10 ila %90 yoğuşmasız
- Depolama sırasında nem oranı: %5 ila %90 yoğuşmasız
- Zorlu dış ortam koşulları için ideal
- Plastik gövde, koruma sınıfı: IP67
- Bağlantı noktası sayısı: 1
- Endüstriyel kullanım: no

## Package contents

- 1x Poe Extender
- 1 x Hızlı başlangıç rehberi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	10.49	37.00	36.00	21.70	28,904.40
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	17.50	3.20	3.20	179.20
Net single without Packaging	1	0.08	17.00	3.00	3.00	0.00

## More images:



## Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengesiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırma engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kablo herhangi bir nesnenin baskı altında kalmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;

- Cihaz yađmura veya suya maruz kalmıřtır;
- Cihaz dűřürűlműş veya muhafazası hasar görműřtür;
- Cihazın iřlevi ađıkça deđiřmiřtir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda ađıklandığı gibi alıřtırılmaz.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schűffel 3  
Lűdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)