

DIGITUS Industriële 5-poorts Gigabit PoE Extender

DN-651143
EAN 4016032486831



Industriële 5-poorts Gigabit PoE Extender 1-poorts 802.3bt PoE naar 4-poorts 802.3af/at

Deze PoE-Extender is uitgerust met 1 PD-ingang om 4 Giga PSE-uitgangen van stroom te voorzien. Hij kan als zelfstandige PD/PSE PoE-injector of als verlenging van de PoE-afstand worden gebruikt. Hij kan tot 4 eenheden of 500 meter in cascade worden geschakeld om een hoog vermogen voor uw eindapparaat te leveren.

Industriële 5-poorts Gigabit PoE Extender met 1-poorts 802.3bt PoE naar 4-poorts 802.3af/at Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +75°C

- IEEE-standaard: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x flow control en tegendruk, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+, IEEE 802.3bt PoE++.
- Switcharchitectuur: Back-plane (schakelstructuur): 10Gbps
- Gegevensverwerking: opslaan en doorsturen
- Debietregeling: IEEE 802.3x debietregeling en tegendruk
- Jumbo Frame: 9KB
- Grootte van de MAC-adrestabel: 2K
- Grootte pakketbuffer: 1Mbits
- Netwerkaansluiting: 5 x RJ-45 10/100/1000M automatische onderhandeling, 1 x RJ-45 10/100/1000M met IEEE802.3bt In, 4 x RJ-45 10/100/1000M met IEEE802.3at Out
- Auto MDI/MDI-X-functie, full/half duplex
- Netwerkkabel: UTP/STP Cat.5e of hogere kabel, EIA/TIA-568 (100m)
- Protocol: CSMA/CD

- LED: bt (groen): ON-PoE IEEE 802.3bt is gedetecteerd, OFF-PoE IEEE 802.3bt is niet gedetecteerd, PWR (oranje); ON-Power is gedetecteerd, OFF-Power is niet gedetecteerd, PoE (oranje): ON-PSE is geactiveerd en PD wordt herkend
- LNK/ACT (groen): ON-TX-poort wordt herkend, knipperende TX-gegevens worden verzonden/ontvangen
- Reservepolariteitsbeveiliging: Beschikbaar
- Bescherming tegen overbelastingsstroom: Beschikbaar
- Stroomverbruik: 3,9 W zonder PoE-belasting
- PD-verbruik: 30W/60W/90W
- PoE-vermogen: maximaal totaal PSE-uitgangsvermogen 60W
- Bedrijfstemperatuur: -40°C tot 75°C
- Vochtigheid tijdens gebruik: 5% tot 95% (niet-condenserend)
- Opslagtemperatuur: -40°C tot 85°C
- Behuizing: Robuust metaal, IP30
- Afmetingen behuizing (L x B x D): 103,5 x 32 x 81,5 mm
- Installatiebevestiging: DIN-railmontage of wandmontage
- Industrieel gebruik: no
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- VLAN: no

Package contents

- 1 x PoE-Extender
- 1 x Montagemateriaal
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	16	8.70	35.00	56.00	24.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.54	16.20	21.10	6.40	2,187.65
Net single without Packaging	1	0.16	8.20	10.40	3.20	0.00

More images:

