

DIGITUS Endüstriyel 5 Portlu Gigabit PoE sinyal uzatıcı

DN-651143

EAN 4016032486831



Endüstriyel 5 Portlu Gigabit PoE sinyal uzatıcı 1 portlu 802.3bt PoE - 4 portlu 802.3af/at

Bu PoE sinyal uzatıcı, 4 Giga PSE çıkışına güç sağlamak için 1 PD girişi ile donatılmıştır. Bağımsız bir PD/PSE PoE enjektörü veya PoE mesafesinin uzatması olarak kullanılabilir. Cihazınıza yüksek güç sağlamak için 4 birime veya 500 metreye kadar kademelendirilebilir.

Endüstriyel 5 Portlu Gigabit PoE sinyal uzatıcı, 1 Portlu 802.3bt PoE - 4 Portlu 802.3af/at ile, çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +75 °C

- IEEE standardı: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Hızlı Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x akış kontrolü ve geri basınç, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+, IEEE 802.3bt PoE++
- Anahtar mimarisi: Arka düzlem (anahtarlama yapısı): 10Gbps
- Veri işleme: kaydetme ve iletme
- Akış kontrolü: IEEE 802.3x akış kontrolü ve geri basınç
- Jumbo Çerçeve: 9KB
- MAC adres tablosunun boyutu: 2K
- Paket arabellek boyutu: 1Mbits
- Ağ bağlantısı: 5 x RJ-45 10/100/1000M otomatik anlaşma, IEEE802.3bt Girişli 1 x RJ-45 10/100/1000M, IEEE802.3at Çıkışlı 4 x RJ-45 10/100/1000M
- Otomatik MDI/MDI-X işlevi, tam/yarım dubleks
- Ağ kablosu: UTP/STP Cat.5e veya üzeri kablo, EIA/TIA-568 (100m)
- Protokol: CSMA/CD

- LED: bt (yeşil): ON-PoE IEEE 802.3bt algılandı, OFF-PoE IEEE 802.3bt algılanmadı, PWR (sarı); ON-Power algılandı, OFF-Power algılanmadı, PoE (sarı): ON-PSE etkinleştirildi ve PD tanındı
- LNK/ACT (yeşil): AÇIK-TX bağlantı noktası tanındı, yanıp sönüyor TX verileri iletiliyor/alınıyor
- Yedek polarite koruması: Mevcut
- Aşırı yük akımına karşı koruma: Mevcut
- Güç tüketimi: PoE yükü olmadan 3,9 W
- PD güç tüketimi: 30W/60W/90W
- PoE gücü: Maksimum toplam PSE çıkış gücü 60W
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ila 75°C
- Çalışma sırasındaki nem oranı: %5 ila %95 (yoğuşmasız)
- Depolama sıcaklığı: -40°C ila 85°C
- Muhafaza: Sağlam metal, IP30
- Gövde boyutları (U x G x D): 103,5 x 32 x 81,5 mm
- Kurulum montajı: DIN ray montajı veya duvar montajı
- Endüstriyel kullanım: no
- Dış mekâna uygun: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 1x PoE sinyal uzatıcı
- 1 x Montaj malzemesi
- 1 x El kitabı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	8.70	35.00	56.00	24.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.54	16.20	21.10	6.40	2,187.65
Net single without Packaging	1	0.16	8.20	10.40	3.20	0.00

More images:

