

DIGITUS Varioflex-N serisi ağ kabini - 800x800 mm (GxD)

DN-43000

EAN 4016032486916



42U Ağ kabini, Varioflex-N 2022,6 x 800 x 800 mm, gri

Varioflex-N serisinin ağ kabinleri, ağ bileşenlerinin optimum kablo döşemesi için tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Düşünülmiş optimizasyonlar, maksimum esneklikle birlikte pazar gerekliliklerine uygun stabiliteyi sunar. Modüler, 483 mm (19") vidalı kapak plakası ile çıkarılabilir taban şasisi, her türde kablo için yeterli alanı sağlar. Ayrıca kabinin üstünde ve altında fırçalı iki kablo girişi ve taban şasesinin arka bölgesinde de bir kablo girişi vardır. Ön tarafında takılı plastik kablo yönlendirmesi halkaları ve braketler ile geniş dikey kablo kanalları, ağ kabinin farklı özelliklerini mükemmel bir şekilde tamamlar. Hava dolaşımını artırmak için hava delikleri olan, çıkarılabilir bir kapağa sahiptir. Bir fan modülünün kolayca monte edilebilmesi için bu kapak özel bir yapı üzerine yerleştirilmiştir. Kabinin içine, birçok noktadan kabinin ana yapısına derin çubuklarla bağlı olan, dört dirsekli, galvanizli 483 mm (19") profil entegre edilmiştir. Derinliği ayarlanabilir ve her iki yönde okunabilir ilgili yükseklik birimi işareti vardır. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler olarak kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

Varioflex-N serisi, BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Farklı kullanım senaryolarında maksimum stabiliteyi ve esnekliği sağlar.

- Koruma sınıfı IP20
- 4 mm dayanıklı sert cam ile komple metal çerçeveden oluşan ön kapak
- Çelik arka kapak, çift kanatlı
- Ön ve arka kapaklarda anahtar dahil profil yarım silindirik kilidi ile döner kulp
- 120° kapak açılma açısı
- Yan parçalar kilitlenebilir ve çıkarılabilir
- Dahil olanlar: Kabinin altına monte edilmiş 4 tesviye ayağı

- Kabinin ön ve arka kısmına monte edilmiş 483 mm (19 inç) profil raylar, galvanizli
- 483 mm (19 inç) profil raylar, sol ve sağ tarafta 4 noktadan derin çubuklarla ana çerçeveye bağlanmıştır
- 483 mm (19 inç) profil raylar derinliği ayarlanabilir özelliktedir ve yükseklik birimi ile işaretlenmiştir
- 483 mm (19 inç) profil raylarının 1200 kg'a kadar yüksek yük kapasitesi
- Bileşenler için min. ve maks. montaj derinliği: 290-570 mm
- Tavan, takılı, çıkarılabilir bir kapak ile bir fan ünitesini barındıracak şekilde hazırlanmıştır
- Çıkarılabilir 19" kapak plakası ile modüler, açılabilir taban şasisi
- Ön tarafında takılı kablo yönlendirmesi halkaları ve braketler ile geniş dikey kablo kanalları
- Sol ve sağda şerit fırça ile zeminde ve tavanda kablo girişleri (90 x 550 mm)
- Çeşitli topraklama noktaları, topraklama kablosu takılabilir (Faston fiş)
- Tamamen monte edilmiş halde teslim edilir
- Ürün boyutları (Y x G x D): 2022,6 x 800 x 800 mm
- Arka kapı: Çelik kapı, kapalı, çift açıklık
- Birimler: 42
- Derinlik: 800 mm
- Genişlik: 800 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 1200 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Packaging Unit Inside	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Packaging Unit Single	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Net single without Packaging	1	109.00	80.00	80.00	202.30	0.00

More images:

