

DIGITUS Label Printer 200dpi

DA-81020

EAN 4016032487029



Barkod etiket yazıcısı, 200dpi Termal Doğrudan/Transfer, USB, LAN, Seri

DIGITUS Etiket Yazıcısı, masaüstüne rahatça sığan bireysel ve ticari etiket baskısı için yüksek kaliteli bir termal yazıcıdır. Yazıcı 200 DPI çözünürlük, 127 mm/s'ye kadar baskı hızı ve USB 2.0/RS-232/Ethernet arayüzü sunar. Yazıcı ürün etiketleme, nakliye etiketleri, perakende ve diğer etiketleme uygulamaları için idealdir. Etiket rulosu doğrudan gövdeye yerleştirilmiştir.

Etiket yazıcısı çok yönlüdür ve ofiste ve evde nakliye etiketleri ve barkod etiketleri oluşturmak için idealdir

- Çözünürlük 203 DPI
- Baskı yöntemi termal transfer / direkt termal
- Maks. Baskı hızı: 127 mm (5") / s Maks.
- Maks. Baskı genişliği/uzunluğu: 108mm (4,25") / 2286mm (90")
- Ördek ortamı: sürekli, aralıklı, siyah işaret, yelpaze katlama ve perforasyon
- Medya genişliği/kalınlığı: 25,4-118mm (1,0-4,6") / 0,06-0,254mm (2,36-10mil)
- Medya çekirdek çapı 25,4-76,2 mm (1-3")
- Etiket uzunluğu 10-2286mm (0,39-90")
- Etiket rulosu kapasitesi 127mm (5") (dış çap)
- Şerit kapasitesi Maks: 300m
- Şerit genişliği: 110mm
- Şerit göbeği iç çapı: 25,4 mm (1")
- Performans Özellikleri: İşlemci 32 bit CPU

- Bellek 4MB flash bellek, 8MB SDRAM, 4GB'a kadar flash bellek genişletme için SD kart okuyucu
- Arayüz: USB2.0/Seri/Ethernet
- Dahili yazı tipleri: 8 alfanümerik bitmap yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir.
- 1D barkod: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, A, B, C alt kümeleri, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2(5) basamak eklentisi, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
- 2D barkod PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek
- Döndürme: 0°, 90°, 180°, 270°
- Emülasyon: TSPL, EPL, ZPL, DPL
- Boyutlar 302,5mm (D) x 234mm (G) x 194,8mm (Y)
- Ağırlık 2,6 kg

Package contents

- 1x Etiket Yazıcısı
- 1x Güç kaynağı
- 1x USB kablosu
- 1x Test etiket kağıdı
- 2x Etiket rol yuvası
- 1x Karton kılıf
- 1x Şerit
- 1x Şerit geri dönüşüm rulosu
- 2x Şerit vida
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	16.00	57.50	42.00	61.70	149,006.00
Packaging Unit Inside	1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.00	40.50	27.50	29.00	32,298.80
Net single without Packaging	1	2.60	30.30	23.40	19.50	0.00

More images:



Safety notes

- Doğrudan LED ışığına BAKMAYIN.
- Işık kaynağına doğrudan veya optik yardımcıları kullanarak bakmayın.
- Okuyucuyu yanıcı maddelere maruz BIRAKMAYIN.
- Hiçbir koşul altında kurulu bileşenlerde yetkisiz onarımlar yapmaya çalışmamalısınız.
- AC güç kaynağı için bir priz mevcut olmalı ve cihazın yakınında kolayca erişilebilir olmalıdır. Okuyucunun ve çevre cihazlarının düzgün çalışması için sabit bir güç kaynağı sağlayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com