

DIGITUS KVM-switch, 2x1 HDMI, HDMI-uitgang, USB, 4Kx2K@60Hz

DS-12874
EAN 4016032487517



KVM-switch, 2x1, HDMI-ingang, HDMI-uitgang 4Kx2K@60Hz

De DIGITUS® 2-poorts KVM-switch is een krachtige HDMI-KVM-switcher. Het stuurt video met hoge resolutie (in meerdere resoluties tot 4kx2k@60Hz) en audio vanaf één van de verschillende bronnen naar de weergaveapparaten. Deze HDMI-KVM-switcher heeft niet alleen een one-touch switching functie, maar ook een smart functie en een hot-plugging functie.

Bedien 2 pc's met één USB-toetsenbord en -muis; schakel met een druk op de knop of met de afstandsbediening van de ene naar de andere computer

- Ingangen: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x audio-ingang, 2 x audio-uitgang
- Uitgangen: 1 x HDMI®, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, 2 x USB A 2.0
- Extra aansluitingen aan de voorkant: 2 x USB A 3.0, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, infraroodontvanger, IR-uitgang
- Audio-ingangen/uitgangen: 3,5 mm stereo jack-aansluiting
- LED's aan de voorkant: voeding, 2 x online, 2 x pc-selectie
- Schakelaar: Aan/uit, schakelaar PC1 / PC2
- HDMI®-versie: 2.0
- HDCP-versie: 2.2 / 1.4
- UHD-resolutie: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Bemonstering: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0

- HDMI®-bandbreedte: 18 Gbps alle kanalen (6 Gbps per kanaal), ondersteunt HDR
- HDMI® kleurdiepte: 36 bit (alle kanalen)
- Voeding Netadapter: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Voeding KVM-schakelaar: 5 V / 3 A
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 45°C
- Vochtigheid tijdens gebruik: 10% - 85% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: metaal
- Inclusief beugel voor wandmontage
- Externe ontvanger voor afstandsbedieningssignalen meegeleverd
- Afmetingen: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (BxDxH)
- Gewicht: 366 g
- Kleur: Zwart
- Stroomverbruik: 12W
- DC stekker grootte: 5,5*2,5

Package contents

- 1 x KVM-schakelaar, 2 aansluitingen, 4K60Hz, 2 x HDMI-ingang, 1 x HDMI-uitgang
- 1 x netvoeding voor KVM-schakelaar
- 2 x USB 3.0-aansluitkabel (USB B op USB A)
- 2 x HDMI-kabel
- 1 x infraroodafstandsbediening
- 1 x infraroodontvanger met aansluitkabel
- 2 x montagebevestiging voor tafel-/wandmontage
- 1 x gebruikershandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00

More images:

