

DIGITUS Conmutador KVM, 4x1 DP, DP Out, USB

DS-12891
EAN 4016032487876



Conmutador KVM, 4x1 DP, DP Out, USB 4 DP + 4 USB + 4 altavoz + 4 micrófono

El modelo DS-12891 es un conmutador KVM de sobremesa que permite la conmutación fluida entre dispositivos DP+ Audio + MIC + USB. Está dotado de interfaces de control locales que le permiten gestionar y controlar de manera sencilla todos los dispositivos conectados. La interfaz USB frontal ofrece un acceso fácil para la conexión de equipos periféricos USB, tales como teclado, ratón, unidad Flash USB, impresora y similares. El DS-12891 soporta la conmutación a través de teclas de acceso directo y del teclado. De este modo es fácil de manejar y permite la conmutación entre dispositivos sin interrumpir la secuencia de trabajo. No importa si usted es un usuario profesional que está trabajando en varios proyectos a la vez o un jugador que necesita un control fluido de su conjunto de gaming: el DS-12891 representa la solución perfecta. Gracias a su diseño esbelto y compacto, el DS-12891 es idóneo para una multitud de configuraciones, incluyendo oficinas domésticas, salas de juegos y áreas de trabajo profesionales. Si busca un controlador de interfaces fiable y fácil de manejar que corresponda a sus requisitos exigentes, el DS-12891 representa la elección acertada.

Con una resolución de 4K con 60 Hz y las dos entradas DisplayPort, este conmutador KVM ofrece una impresionante calidad de imagen y una gran flexibilidad en la conexión con varios dispositivos. Las conexiones adicionales en la parte frontal y la compatibilidad con Dolby True HD y DTS HD Master Audio le convierten en una elección versátil para toda clase de aplicaciones.

- Resolución: 4K con 60 Hz (3840x2160 con 60 Hz)
- Entradas: 4 entradas DisplayPort (4x1), 4 USB B, 4 conectores hembra combinados 3,5 mm jack de audio (micrófono, altavoz)
- Salidas (consola): 1 DisplayPort, 2 USB A (ratón, teclado), 2 audio estéreo 3,5 mm jack (micrófono, altavoz)
- Conexión adicional en la parte frontal: 1 USB A para equipos periféricos adicionales, tales como impresora o lápices USB
- Especificación USB: conforme a USB 2.0 (FullSpeed)
- Formatos de audio compatibles: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Conmutación entre los PC: Conmutador en la parte frontal o teclas de acceso directo
- El LED de estado en la parte frontal indica la configuración actual
- El dispositivo funciona independientemente de la plataforma y es apto para todos los sistemas operativos
- Temperatura de servicio: 0 °C a 50 °C
- Temperatura de conservación: -20 °C a 60 °C
- Humedad de operación: 0% a 80% HR (sin condensación)
- Material de la carcasa: Metal
- Alimentación eléctrica: por USB o fuente de alimentación de 9 V CC opcional
- Dimensiones: 20,2 x 11,0 x 4,4 cm (anch. x prof. x alt.)
- Peso: 760 g

Package contents

- 1 Conmutador KVM de sobremesa
- 4 juegos de cables de conexión KVM
- 1 manual del usuario

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	1.16	44.00	29.00	40.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	9.30	21.00	28.00	5,468.40
Net single without Packaging	1	0.74	4.40	11.00	20.20	0.00

More images:

