

DIGITUS Convertitore multimediale industriale DIGITUS Gigabit RJ45, SC 0,5 km

DN-652101-1
EAN 4016032487890



Convertitore multimediale Gigabit Ethernet industriale, MM Connettore SC, 850nm, fino a 0,5 km

I media converter di DIGITUS® sono una soluzione ottimale per la migrazione dei segnali in fibra ottica. Ora è possibile accedere alla tecnologia in fibra ottica e superare diversi chilometri senza dover sostituire l'intero cablaggio di rete. Con la nostra vasta gamma di prodotti, potete rispondere alle vostre esigenze individuali. Il funzionamento intuitivo garantisce un'installazione facile e veloce. Anni di esperienza e un'ampia gamma di prodotti fanno di DIGITUS® un partner affidabile per la vostra tecnologia di rete.

Convertitore multimediale Gigabit industriale da 10/100/1000BaseT a 1000Base-SX SC, 500 m, La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati

- Converte i segnali di rete a filo in segnali a fibra ottica
- Alta qualità e massima affidabilità
- Da 10/100/1000Base-TX a 1000Base-SX
- Connessioni: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Portata fino a 500 m
- Lunghezza d'onda: 850nm
- Fibra doppia multimodale
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto MDI / MDI-X
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Adatto per cavi in fibra ottica 50/125 µm e 62,5/125 µm (multimodali)
- Alloggiamento in metallo compatto e robusto
- Eccellente protezione contro i cortocircuiti

- Protezione dai fulmini e dalle sovratensioni
- Possibilità di montaggio su guida DIN (guida a cappello) e a parete
- Alimentazione ridondante: 12~48 V CC, alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Intervallo di temperatura operativa esteso, -40 °C ~ +80 °C
- Grado di protezione IP40
- Connessione 1: RJ45
- Connessione 2: SC
- Modalità: multimodale
- Distanza (km): 2
- Uso industriale: sì
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Dimensioni del prodotto: 118x 92,4 x 40 mm
- Consumo di energia: <3 W
- Connettore 1: RJ45
- Connettore 2: SC
- Distanza (km): 0,5
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Supporto DDM: no
- Uso industriale: sì
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertitore multimediale Gigabit industriale RJ45, SC 2 km
- Guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:



Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, in particolare durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com