

DIGITUS DIGITUS industriële gigabit-mediaconverter RJ45, SC 0,5 km

DN-652101-1
EAN 4016032487890



Industriële Gigabit Ethernet-mediaconverter, MM SC schakelaar, 850nm, tot 0,5km

De mediaconverters van DIGITUS® zijn een optimale oplossing voor de migratie van glasvezelsignalen. U hebt nu toegang tot glasvezeltechnologie en kunt meerdere kilometers overbruggen zonder dat u uw hele netwerkbekabeling hoeft te vervangen. Met ons uitgebreide assortiment kunt u inspelen op uw individuele behoeften. De intuïtieve bediening garandeert een snelle en eenvoudige installatie. Jarenlange ervaring en een breed productassortiment maken DIGITUS® tot een betrouwbare partner voor uw netwerktechnologie.

Industriële Gigabit-mediaconverter 10/100/1000BaseT naar 1000Base-SX SC, 500 m, De perfecte converteroplossing voor optische datatransmissie

- Zet op draad gebaseerde netwerksignalen om in glasvezelsignalen
- Hoge kwaliteit en maximale betrouwbaarheid
- 10/100/1000Base-TX naar 1000Base-SX
- Aansluitingen: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Bereik tot 500m
- Golflengte: 850nm
- Multimode dubbele vezel
- Automatische kabeldetectie - Auto MDI / MDI-X functie
- Diagnostische LED's voor status- en activiteitsbewaking
- Geschikt voor 50/125 µm en 62,5/125 µm glasvezelkabels (multimode)
- Compacte, robuuste metalen behuizing

- Uitstekende bescherming tegen kortsluiting
- Bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
- DIN-rail (hoedrail) en wandmontage mogelijk
- Redundante voeding: 12-48 V DC, redundante voeding met bescherming tegen polariteitsomkering
- Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik, -40 °C ~ +80 °C
- Beschermingsklasse IP40
- Aansluiting 1: RJ45
- Aansluiting 2: SC
- Modus: Multimode
- Afstand (km): 2
- Industrieel gebruik: ja
- PoE-injector: nee
- Ethernet-snelheid: Gigabit
- Productafmetingen: 118x 92,4 x 40 mm
- Stroomverbruik: <3 W
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Distance Unit: 0,5
- Golflengte: 850 nm
- DDM ondersteuning: no
- Industrieel gebruik: yes
- PoE injector: no
- Ethernetsnelheid: Gigabit

Package contents

- Industriële Gigabit-mediaconverter RJ45, SC 2 km
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:

