

DIGITUS DIGITUS Industriell Gigabit Mediaomvandlare RJ45, SC 0,5 km

DN-652101-1
EAN 4016032487890



Industriell Gigabit Ethernet-mediaomvandlare, MM SC-kontakt, 850 nm, upp till 0,5 km

Mediakonverterarna från DIGITUS® är en optimal lösning för migrering av fiberoptiska signaler. Nu kan du få tillgång till fiberoptisk teknik och överbrygga flera kilometer utan att behöva byta ut hela nätverkskablagen. Med vårt omfattande produktsortiment kan du uppfylla dina individuella krav. Det intuitiva handhavandet garanterar en snabb och enkel installation. Många års erfarenhet och ett brett produktsortiment gör DIGITUS® till en pålitlig partner för din nätverksteknik.

Industriell Gigabit mediaomvandlare 10/100/1000BaseT till 1000Base-SX SC, 500m, Den perfekta omvandlarlösningen för optisk dataöverföring

- Omvandlar trådbaserade nätverkssignaler till fiberoptiska signaler
- Hög kvalitet och maximal tillförlitlighet
- 10/100/1000Base-TX till 1000Base-SX
- Anslutningar: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Räckvidd upp till 500 m
- Våglängd: 850 nm
- Multimode dubbelfiber
- Automatisk kabelavkänning - Auto MDI / MDI-X-funktion
- Diagnostiska lysdioder för status- och aktivitetsövervakning
- Lämplig för 50/125 µm och 62,5/125 µm fiberoptiska kablar (multimode)
- Kompakt, robust metallhölje
- Utmärkt skydd mot kortslutningar

- Blixtskydd och överspänningsskydd
- DIN-skena (topphattskena) och väggmontering möjlig
- Redundant strömförsörjning: 12~48 V DC, redundant strömförsörjning med skydd mot polaritetsomkastning
- Utökad driftstemperaturområde, -40 °C ~ +80 °C
- Skyddsklass IP40
- Anslutning 1: RJ45
- Anslutning 2: SC
- Läge: Multimode
- Avstånd (km): 2
- Industriell användning: ja
- PoE-injektor: nej
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Produktmått: 118x 92,4 x 40 mm
- Strömförbrukning: <3 W
- Kontakt 1: RJ45
- Kontakt 2: SC
- Avstånd (km): 0,5
- Våglängd: 850 nm
- DDM-stöd: no
- Industriell användning: yes
- PoE-injektor: no
- Ethernet-hastighet: Gigabit

Package contents

- Industriell Gigabit-mediaomvandlare RJ45, SC 2 km
- Snabbstartsguide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:



Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com