

# DIGITUS DIGITUS Industrial Gigabit Media Converter RJ45, SC 20 km

DN-652102-1  
EAN 4016032488194



### Convertidor de medios Gigabit Ethernet industrial, SM Conector SC, 1310 nm, hasta 20 km

Los convertidores de medios de DIGITUS® son una solución óptima para la migración de señales de fibra óptica. Ahora puede acceder a la tecnología de fibra óptica y puentear varios kilómetros sin tener que sustituir todo el cableado de su red. Con nuestra amplia gama de productos, podrá responder a sus necesidades individuales. El manejo intuitivo garantiza una instalación rápida y sencilla. Años de experiencia y una amplia gama de productos hacen de DIGITUS® un socio fiable para su tecnología de red.

### Convertidor de medios Gigabit industrial de 10/100/1000BaseT a 1000Base-SX SC, monomodo de 1310 nm hasta 20 km, La solución de convertidor perfecta para la transmisión óptica de datos

- Convierte las señales de red por cable en señales de fibra óptica
- Alta calidad y máxima fiabilidad
- 10/100/1000Base-TX a 1000Base-SX
- Conexiones: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Alcance de hasta 20 km
- Longitud de onda: 1310 nm
- Fibra dual monomodo
- Detección automática de cables - Función Auto MDI / MDI-X
- LED de diagnóstico para controlar el estado y la actividad
- Adecuado para cable de fibra óptica 9/125µm (multimodo)
- Carcasa metálica compacta y robusta
- Excelente protección contra cortocircuitos
- Protección contra rayos y sobretensiones

- Fuente de alimentación redundante: 12~48 V CC, fuente de alimentación redundante con función de protección contra inversión de polaridad
- Rango de temperatura de funcionamiento ampliado, -40 °C ~ +80 °C
- Grado de protección IP40
- Conexión 1: RJ45
- Conexión 2: SC
- Modo: monomodo
- Distancia (km): 2
- Compatibilidad con DDM: no
- Uso industrial: sí
- Método de transmisión: Unidireccional
- Inyector PoE: no
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Dimensiones del producto: 118x 92,4 x 40 mm
- Consumo: <3 W
- Conector 1: RJ45
- Conector 2: SC
- Distancia (km): 20
- Longitud de onda: 1310 nm
- Compatible DDM: no
- Uso industrial: sí
- Inyector PoE: no
- Velocidad Ethernet: Gigabit

#### Package contents

- Convertidor de medios Gigabit industrial RJ45, SC 20 km
- Manual del usuario

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:

