

DIGITUS Convertitore multimediale industriale DIGITUS Gigabit RJ45, SC 20 km

DN-652102-1
EAN 4016032488194



Convertitore multimediale Gigabit Ethernet industriale, SM Connettore SC, 1310nm, fino a 20 km

I media converter di DIGITUS® sono una soluzione ottimale per la migrazione dei segnali in fibra ottica. Ora è possibile accedere alla tecnologia a fibre ottiche e superare diversi chilometri senza dover sostituire l'intero cablaggio di rete. Con la nostra vasta gamma di prodotti, potete rispondere alle vostre esigenze individuali. Il funzionamento intuitivo garantisce un'installazione facile e veloce. Anni di esperienza e un'ampia gamma di prodotti fanno di DIGITUS® un partner affidabile per la vostra tecnologia di rete.

Convertitore multimediale Gigabit industriale da 10/100/1000BaseT a 1000Base-SX SC, monomodale a 1310 nm fino a 20 km, la soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati

- Converte i segnali di rete a filo in segnali a fibra ottica
- Alta qualità e massima affidabilità
- Da 10/100/1000Base-TX a 1000Base-SX
- Connessioni: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Portata fino a 20 km
- Lunghezza d'onda: 1310nm
- Fibra doppia monomodale
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto MDI / MDI-X
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Adatto per cavo in fibra ottica 9/125µm (multimodale)
- Alloggiamento in metallo compatto e robusto
- Eccellente protezione contro i cortocircuiti

- Protezione da fulmini e sovratensioni
- Alimentazione ridondante: 12-48 V CC, alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Intervallo di temperatura operativa esteso, -40 °C ~ +80 °C
- Grado di protezione IP40
- Connessione 1: RJ45
- Connessione 2: SC
- Modalità: monomodale
- Distanza (km): 2
- Supporto DDM: no
- Uso industriale: sì
- Metodo di trasmissione: Unidirezionale
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Dimensioni del prodotto: 118x 92,4 x 40 mm
- Consumo di energia: <3 W
- Connettore 1: RJ45
- Connettore 2: SC
- Distanza (km): 20
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Supporto DDM: no
- Uso industriale: sì
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertitore multimediale Gigabit industriale RJ45, SC 20 km
- Manuale d'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:

