

DIGITUS 10/100/1000Base-TX (PoE) - 1000Base-FX Endüstriyel Ortam Dönüştürücü

DN-652104-1

EAN 4016032488217



Endüstriyel. Gigabit Ethernet PoE+ ortam dönüştürücü SFP Açık Yuva, SFP modülü olmadan, PSE, 802.3at

"Digitus DN-652104-1 10/100/1000 Base-TX (PoE) - 1000 Base-FX Endüstriyel Medya Dönüştürücü, fiber optik kablo üzerinden istikrarlı performans ile iletişim mesafesini uzatır. Medya dönüştürücü 30W PoE'ye kadar destekler. Digitus DN-652104-1, elektriksel olarak sert ve iklimsel olarak zorlu ortamlarda güvenilir bir şekilde çalışmak için dayanıklı bileşenler ve sağlam bir muhafaza ile özel olarak donatılmıştır. Endüstriyel sınıf medya dönüştürücü, tipik olarak fabrika zeminlerinde veya kaldırımlardaki trafik kontrol kabinlerinde karşılaşılanlar gibi elektromanyetik parazitlere ve güçlü güç dalgalanmalarına karşı yüksek derecede bağışıklık sunar. Anahtar -40°C ila 80°C sıcaklık aralığında çalıştırılabildiğinden, neredeyse tüm zorlu ortamlarda kullanılabilir. Digitus DN-652104-1 10/100/1000 Base-TX - 1000 Base-FX Endüstriyel Medya Dönüştürücü Serisi, verileri 10/100/1000 Base-TX ve 1000 Base-FX ağı arasında verimli bir şekilde dönüştürür. Digitus DN-652104-1, RJ-45 portlarında her türlü 10/100/1000 Mbps Ethernet ortamı için esneklik sunar ve çok kararlı fiber optik performans sağlar. Digitus DN-652104-1, kontrol kabiniindeki alanı verimli bir şekilde kullanmak için bir DIN rayına veya bir kontrol paneline monte edilebilen kompakt bir IP40 muhafaza içine yerleştirilmiştir. Dünya çapında çalışma için geniş bir voltaj aralığına sahip entegre bir güç kaynağına sahiptir. Ayrıca, iki güç kaynağı girişi veya yedek güç kaynağı gerektiren yüksek kullanılabilirlik uygulamaları için iki yedekli, tersine çevrilebilir 48V DC ila 57V DC güç kaynağı girişi sunar."

Digitus DN-652104-1 10/100/1000 Base-TX (PoE) - 1000 Base-FX Endüstriyel Medya Dönüştürücü, fiber optik kablo üzerinden istikrarlı performans ile iletişim mesafesini uzatır. Medya dönüştürücü 30W PoE'ye kadar destekler.

- İyi optik ve elektriksel özelliklere sahip yüksek kaliteli bir fotoelektrik entegrasyon modülünün kullanılması
- Güvenilir veri iletimini ve uzun hizmet ömrünü garanti eder
- Otomatik müzakere seçeneği ile tam çift yönlü veya yarı çift yönlü modu destekler
- Otomatik çapraz algılama ile ağ bağlantıları için destek
- Dahili depolama ve yönlendirme mekanizması, çeşitli protokolleri destekler
- Endüstriyel çalışma standartlarına uygun olarak, ortalama sorunsuz çalışma süresi 300.000 saatten fazladır
- Yedek güç kaynağı: Ters polarite korumalı DC 48-57V
- Arayüz: 1 port 10/100/1000 Base-Tx RJ-45, otomatik anlaşma ve otomatik MDI/ MDI-X fonksiyonu, 30W PoE, 802.3at/at ile uyumlu
- 10/100/1000 Base-TX bağlantısı: 1 bağlantı RJ-45 auto-MDI / MDI-X
- PoE standardı: IEEE802.3af/ IEEE802.3at
- PoE bağlantıları: +1 PoE bağlantısı

- Güç çıkışı: Maks. 15,4 watt (IEEE 802.3af), maks. 30 watt (IEEE 802.3at)
- PoE bağlantısı Af/at cihazlarının otomatik algılanması
- Çıkış gerilimi: DC48V
- Güç pimi ataması: 1/2+; 3/6-
- Hizmet türü: Bitiş alanı (orta alan isteğe bağlı)
- 1000 Base-FX bağlantısı: SFP yuvası
- Optik frekans: Modüle bağlı olarak değişir
- Performans özellikleri: Bant genişliği: 14 Gbps, Paket tampon belleği: 1,2 Mbit, Paket iletim hızı: 10,5 Mpps, MAC adres tablosu: 2K
- Kurulum: DIN rayı
- Maksimum çerçeve boyutu: 9000 bayt Paket boyutu
- Akış kontrolü: Yarım dubleks için geri basınç, tam dubleks için IEEE 802.3x duraklama çerçevesi
- Koruma sınıfı: IP40 Alüminyum gövde
- LED ekran: Güç: Kırmızı, Fiber optik: Bağlantı 2 (Yeşil), Ethernet: Sarı
- Güç girişi: 48 ila 57V DC yedekli güç kaynağı
- Güç tüketimi: <3 watt
- Aşırı gerilim koruması: ±4KV
- Ağ protokolleri: IEEE802.3i 10 Base-T; IEEE802.3u; 100 Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000 Base-T; IEEE802.3z 1000 Base-X; IEEE802.3x
- "Ağ kablosu: 10 BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 metre), 100 BASE-TX: Cat5 veya daha yüksek UTP (≤100 metre), 1000 BASE-TX: Cat6 veya daha yüksek UTP (≤100 metre)"
- "Endüstri standardı: FCC CFR47 Bölüm 15, EN55032, Sınıf A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (temas), ±12kV (hava), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): Şebeke bağlantısı: ±4kV; Veri bağlantısı: ±2kV, IEC61000-4-5 (aşırı gerilim): Güç bağlantısı: ±2kV/DM, ±4kV/CM; veri bağlantısı: ±2kV, IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz), IEC61000-4-16 (Gleichtaktleitung): 30V (süreklili), 300V (1s)"
- Sertifikasyon: CE FCC Rohs uygunluğu
- MTBF: >300.000 saat
- Boyutlar (G x D x Y): 118 x 92,4 x 40 mm
- Ağırlık: Ürün ağırlığı: 0,4KG, Ambalaj ağırlığı: 0,53KG
- Çalışma ortamı: Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila 80 °C, Depolama sıcaklığı: -40 °C ila 80 °C, Bağlı nem: %5 - %95 (yoğuşma yok)
- Konektör 1: SFP
- Konektör: RJ45
- DDM Desteği: no
- Endüstriyel kullanım: yes
- PoE enjektörü: yes
- Ethernet hızı: Gigabit

Package contents

• Endüstriyel medya dönüştürücüler

• Kullanıcı kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	24	13.40	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.56	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:

